



PRODUCTINFORMATIE

DecoMix Behanglijm

Glasweefsel

- **Zeer eenvoudig aan te maken:**
 - **15 seconden enkel mengen met water**
- **Binnen 2 minuten gebruiksklaar**
- **Voor glasweefsel**
- **Gegarandeerd klontervrij, en stofvrij**
- **Kan tot 6 maanden na openen bewaard worden**
- **Ideale pH waarde voor behang**
 - **Geen risico op verkleuring of uitlopen**



TOEPASSINGEN

Geconcentreerde lijm met een uitstekende kleefkracht voor het verlijmen van alle soorten glasweefsel op normaal absorberende ondergronden zoals o.a. steen, beton, stucwerk, gips, cement en hout.

PRODUCT

Productnaam: Perfax DecoMix Glasweefsel
Soort product: Behanglijm
Verpakkingen: Flacon 500gr voor 20m²

EIGENSCHAPPEN

Verbruik: 175-230 g/m²
Kleur: Wit, droogt transparant op
Verwerkingstemperatuur: Niet verwerken bij een temperatuur onder +5°C
Grondstof: Vloeibaar geconcentreerd methylcellulose met synthetische harsen
Verwerkingstijd: 20 minuten bij +20°C. Eventuele correcties binnen deze tijd uitvoeren.
Een hoge kamertemperatuur verkort de verwerkingstijd.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Vorbereiding van de lijm

Flacon goed schudden voor gebruik.

Giet de inhoud in koud water onder krachtig roeren gedurende 15 seconden.

Na 2 minuten wederom doorroeren, de lijm is nu klaar voor gebruik.

Aanmaakverhouding:

Toepassing	Flacon 500g	Voldoende voor:
Voorlijmen	10L	100m ²
Glasweefsel	3L	20m ²

Perfax, vertrouwde kwaliteit!



PRODUCTINFORMATIE

DecoMix Behanglijm

Glasweefsel

Een normaal zuigende ondergrond is vereist. Op niet zuigende ondergronden kan gebruik gemaakt worden van Perfax Behangrandenlijm. De ondergrond kan soms ook terug zuigend gemaakt worden door bv. het afschuren van de aanwezige verflaag. Sterk zuigende ondergronden dienen voorbehandeld te worden. Voor bepaalde ondergronden zoals gipsplaten, uitermate droog stucwerk, snelbouwmaterialen, cellenbeton, e.a. is het nodig een geschikte primer, afhankelijk van de ondergrond, aan te brengen.

Behangen

De lijm voldoende en gelijkmatig in een baanbreedte op de muur aanbrengen met de Perfax Behangroller of Lijmkwast. Vervolgens het glasweefsel in het nog vochtige lijmbed aanbrengen. Direct hierna het glasweefsel afrollen en gelijkmatig met de Perfax Behangspatel van boven naar beneden, van het midden naar buiten toe aandrukken en gladstrijken. Snijd het glasweefsel langs plafond, plinten en kozijnen op maat met behulp van de Perfax Behanglineaal. Volgende banen glasweefsel stotend verlijmen.

Slechts zoveel lijm aanbrengen op de ondergrond als in 20 minuten beplakt kan worden. Correcties zijn makkelijk uitvoerbaar in deze verwerkingstijd. Een hoge kamertemperatuur verkort de verwerkingstijd.

Na volledige uitharding van de lijm (ca. 12-24 uur), afwerken in de gewenste kleur met 2 lagen verf. Indien de ondergrond onzuiverheden vertoont zoals bv. Vlekken of een donkere ondergrond, bestaat de mogelijkheid dat een 3de laag verf noodzakelijk is.

ATTENTIE

Gebruik altijd schoon gereedschap. Lijmvlekken direct met een vochtige doek deppend verwijderen. Gereedschap met water reinigen. De voorschriften van de wandbekledingsfabrikant in acht nemen. Buiten bereik van kinderen houden. De verpakking na gebruik goed sluiten. Op een koele en vorstvrije plaats bewaren. Niet beneden +5°C verwerken. Niet ontvlambaar. Houdbaarheid: 2 jaar in ongeopende verpakking.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel: +31 30 607 34 38
Website: www.perfax.nl
E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 2 421 29 99
Website: www.perfax.be
E-mail: info.diy@henkel.com

Perfax, vertrouwde kwaliteit!