



## FICHE DU PRODUIT INTISSE MAGIC



- Spécial pour papiers peints intissés
- La couleur violette disparaît après séchage
- Antigoutte

### MÉTYLCELLULOSE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC RÉSINES SYNTHÉTIQUES ET INDICATEUR DE COULEUR

Spécialement conçue pour encoller les papiers peints intissés de façon rapide, simple et propre. Convient pour toutes les collections de papiers peints intissés avec dos lisse et structuré, toutes largeurs et poids de papiers peints. Excellente prise initiale et adhérence optimale jusqu'aux bords.

La couleur violette permet de voir où la colle a été appliquée. Cette couleur disparaît après séchage. Perfax Intissé Magic résiste à la chaux et peut donc être appliquée sur des nouvelles couches de plâtre.

### PRODUIT

Nom du produit: Perfax Colle à tapisser Intissé Magic  
Type de produit: Colle à tapisser avec résine synthétique et indicateur de couleur  
Conditionnement: Carton de 20 paquets de 200g net

### PROPRIÉTÉS

Poids spécifique: 540 - 620 g/l  
Matière de base: Métylcellulose additionnée de résines synthétiques et indicateur de couleur  
Pouvoir de dissolution: après env. 20 minutes, prêt à l'emploi  
Valeur pH de la solution: 9 - 10  
Couleur après préparation: Violet  
Proportion mélange: Voir tableau

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation de la colle

Verser en une fois la totalité du contenu du paquet. Mélanger vigoureusement et sans interruption dans de l'eau courante froide (voir tableau) et continuer à mélanger jusqu'à ce que le produit devienne lisse (après +/- 25 secondes). Utiliser pour préparer et mélanger vigoureusement la colle à tapisser de préférence la Spatule à tapisser Perfax. Les trous le long de la Spatule à tapisser Perfax garantissent un mélange homogène. Mélanger à nouveau vigoureusement après 2 minutes. Laisser reposer 20 minutes et puis mélanger à nouveau vigoureusement. Perfax Colle à tapisser Intissé Magic est prête à l'emploi.

Application	Proportion - Mélange	Quantité litres/paquet	Suffit pour m <sup>2</sup>	Suffit pour rouleaux
Pré-encoller	1:40	8 litres	60-80	-
Papier intissé lisse	1:20	4 litres	20-22	Env. 4
Papier intissé structuré	1:17,5	3,5 litres	18-20	Env. 4

**Perfax, qualité de tradition!**



## FICHE DU PRODUIT INTISSE MAGIC


### Préparation du support

Le support doit être propre, sec, solide et lisse. Le support doit aussi être normalement et uniformément absorbant, non exposé à des problèmes d'humidité. Retirer l'ancien papier peint avec l'Enlève-papiers peints Perfax ainsi que le Décolleur de papiers peints Perfax. Dans le cas d'un papier peint étanche (par ex. papier vinyle, papier à peindre, ...), il est conseillé de le perforer au préalable avec le Perforateur de papiers peints Perfax afin de laisser agir l'Enlève-papiers peints Perfax sur la colle. Il est recommandé de nettoyer le support avec le Primer de Perfax après avoir enlevé les anciens papiers peints et avant de tapisser à nouveau.

Boucher les fissures et les trous avec un reboucheur, par exemple de la gamme Perfax. Pré-encoller les supports très absorbants selon les directives du tableau ci-dessus. Les petites surfaces non absorbantes peuvent être tapissées avec la Perfax Colle murale pour frises, Colle raccords papiers peints et Colle murale pour vinyle et textile.

### Tapisser

Répartir de façon régulière la colle à tapisser Perfax Intissé directement sur le mur avec le Rouleau à tapisser Perfax sur une surface de 1 à 3 lés, selon le degré d'absorption du support. L'envers du papier peint ou revêtement mural n'est pas préhumidifié. Appliquer directement le revêtement mural sur la colle encore humide. Aplanir et lisser avec la Spatule à tapisser Perfax, une brosse ou un rouleau à tapisser. Toujours respecter les conseils de pose des fabricants. Une finition impeccable pour les plinthes est obtenue ... avec la Règle de Tapissier Perfax.



### REMARQUES

- Lors de l'utilisation de papier à envers intissé en tant que revêtement définitif, utiliser la colle à tapisser Perfax Intissé. Après séchage complet de la colle (min. 24 heures, selon les facteurs environnants), il est alors possible de le peindre. Lors d'une application correcte (colle et revêtement mural) et si le pictogramme suivant est présent sur l'emballage du papier peint à envers non-tissé, celui-ci est ultérieurement détachable à sec.

### ATTENTION

- Conserver la colle à tapisser au sec.
- Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils à l'eau chaude.
- Enlever directement le surplus de colle ou d'éventuelles taches en tamponnant avec un chiffon humide.
- La colle préparée peut encore être utilisée pendant quelques semaines.
- Toujours respecter les instructions du fabricant de papier peint.

#### **Henkel Nederland B.V.**

Jaarbeursboulevard 284  
3521 BC Utrecht

☎ 030-60 73 438

🌐 [www.perfax.nl](http://www.perfax.nl)

✉ [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

#### **Henkel Belgium N.V.**

Esplanade 1, bus/bte 101  
1020 Brussel/Bruxelles

☎ 02 421 29 99

🌐 [www.perfax.be](http://www.perfax.be)

✉ [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

**Perfax, qualité de tradition!**