



PRODUCTINFORMATIE Sneldrogende Vuller



- **Gebruiksklaar vulmiddel voor o.a. boorgaten en scheuren**
- **Zeer sneldrogend: 10 minuten**
- **Krimpvrij**
- **Geschikt voor binnen en buiten**

TOEPASSINGEN

Voor het vullen van gaatjes en scheurtjes in muren, plafonds, hout en pleisterwerk, zowel binnens- als buitenshuis.

VERPAKKING

- Tube van 300 gram

PRODUCTVOORDELEN

- Gebruiksklaar
- Sneldrogend
- Droogt wit op
- Krimpvrij tot 5 mm doorsnede
- Gemakkelijk te schuren
- Overschilderbaar

EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht:	1,2
Samenstelling:	Copolymeren kunststofdispersie en vulstoffen, bevat iso-propyl alcohol
Kleur:	Wit
Gebruik:	Direkt gebruiksklaar. Het uitgeharde oppervlak is glad, hierdoor is nabehandeling niet nodig is.
Verwerkingstemperatuur:	Boven +5°C
Droogtijd:	Haarscheurtjes tot 1 mm drogen in minder dan 10 min. 1 - 2 mm: 10 tot 15 min. droogtijd 2 - 3 mm: 15 tot 20 min. droogtijd De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, laagdikte en ondergrond.
Droging:	Droogt krimpvrij bij gaatjes tot ± 5 mm doorsnede. Scheurt niet
Opslag:	Droog en afgesloten bewaren.

VERWERKING

Vorbereitung :

Losse delen, stof en vuil verwijderen. De ondergrond dient bovendien droog en vetvrij te zijn.

Verwerking:

De tube voor gebruik kort kneden. Dop losdraaien en het tuitje op de gewenste grootte afsnijden. Het vulmiddel met een plamuurmes aanbrengen. Bij gebruik buitenshuis, dadelijk na het drogen, het product overschilderen.

Na uitharding kan men behangen of overschilderen met alle gebruikelijke verven.

De tube na gebruik goed sluiten.

Niet geschikt voor ondergronden in kunststof.

Perfax, vertrouwde kwaliteit!



PRODUCTINFORMATIE Sneldrogende Vuller

BIJZONDERHEDEN

- Na gebruik gereedschap met water reinigen.
- Niet uitgeharde resten in de verpakking behandelen als chemisch afval.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: www.perfax.nl

E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: www.perfax.be

E-mail: info.diy@henkel.com