



PRODUCTINFORMATIE Supervuller

- Lichtgewicht, gebruiksklaar vulmiddel
- Superglad zonder schuren
- Superlicht, zakt niet uit
- Geschikt voor binnen en buiten



TOEPASSINGEN

Perfax Supervuller is een lichtgewicht, gebruiksklaar vulmiddel, geschikt voor het opvullen van kleine en grote gaten, oneffenheden, scheuren en naden in steen, gips, beton en cement, hout en polystyreen. Zowel binnen als buiten bruikbaar.

Bij scheuren en naden in werkende ondergronden, gebruik Perfax Flexible Vuller.

VERPAKKINGEN

- Pot - 225 ml wit
- Pot - 700 ml wit

PRODUCTVOORDELEN

- Lichtgewicht, zakt niet uit: snel en makkelijk te verwerken. Zelfs grote gaten in 1 keer dicht.
- Krimpvrij.
- Glad zonder schuren.
- Overschilderbaar.

EIGENSCHAPPEN

Samenstelling:	Lichtgewicht dispersie-vuller op basis van een copolymeerdispersie
Kleur:	Wit
Verwerkingstemperatuur:	Minimaal +5°C
Droging:	Bij een laagdikte van 0,5 cm na ong. 2 u te overschilderen met een watergedragen systeem (acrylaatverf). Droogtijd is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en ondergrond.
Opslag-stabiliteit:	Vorstvrij en goed afgesloten bewaren.

VERWERKING

Vorbereiding van de ondergrond:

Ondergrond dient droog, zuiver, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende delen verwijderen. Ter voorkoming van roestvorming, metalen delen vooraf schilderen.

Verwerking:

Perfax Supervuller aanbrengen met een plamuurmes.

Bij een laagdikte van 0,5 cm is het product na ong. 2 uur overschilderbaar met een watergedragen systeem (acrylaatverf).

De droogtijd is echter afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en de ondergrond.

Na volledige uitharding kan men het product met iedere verfsoort overschilderen.

Buiten dient men minstens 2 verflagen aan te brengen.

Perfax, vertrouwde kwaliteit!




PRODUCTINFORMATIE Supervuller

BIJZONDERHEDEN

Gereedschap dadelijk na gebruik reinigen.

Henkel Nederland B.V.

Jaarbeursboulevard 284
3521 BC Utrecht


 030-60 73 438

 www.perfax.nl

 info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles

 02 421 29 99

 www.perfax.be

 info.diy@henkel.com