



PRODUCTINFORMATIE

Ready & Roll Vlies



Kant-en-klaar



Direct op de muur



**Goed corrigeerbaar, makkelijk
verwijderbaar**



TOEPASSING

Gebruiksklare lijm voor het verlijmen van alle soorten vliesbehang, snelbehang, smartpaper®, non-woven behang of ander behang met vliesrug, op normaal absorberende ondergronden zoals o.a. steen, beton, stucwerk, gips en cement.

PRODUCT

Productnaam:	Perfax Ready&Roll Vlies
Soort product:	Behanglijm
Verpakking:	Emmer voor 3 rollen (2,25 kg) Emmer voor 6 rollen (4,5 kg) Emmer voor 12 rollen (9 kg)

EIGENSCHAPPEN

Verbruik:	Ca. 150 à 200 g/m ² . Aantal rollen o.b.v. rollen van 53 cm breed x 10 m lang.
Kleur:	Wit, droogt transparant op
Verwerkingstemperatuur:	Niet verwerken bij een temperatuur onder +5°C
Grondstof:	Weekmakervrije kunstharsdispersie
Verwerkingstijd:	10 à 20 minuten bij +20°C. Eventuele correcties binnen deze tijd uitvoeren. Een hoge kamertemperatuur verkort de verwerkingstijd.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Voorbereiding van de lijm
Goed doorroeren voor gebruik.

Voorbereiding van de ondergrond

Zorg voor een schone, stofvrije, droge, vaste en vlakke ondergrond, die vrij is van vochtproblemen. Oud behang verwijderen met Perfax Behangafweekmiddel en Perfax Behangafsteker. Een waterbestendige wandbekleding vooraf doorprikken met de Perfax Behangperforator zodat het afweekmiddel kan inwerken op de lijm. Scheuren en gaten vullen met een Perfax vulmiddel.

Perfax, vertrouwde kwaliteit!



PRODUCTINFORMATIE

Ready & Roll Vlies

Een normaal zuigende ondergrond is vereist. Op niet zuigende ondergronden kan gebruik gemaakt worden van Perfax Behangrandenlijm. De ondergrond kan soms ook terug zuigend gemaakt worden door bv. het afschuren van de aanwezige verflaag. Sterk zuigende ondergronden dienen voorbehandeld te worden. Bij normaal stucwerk volstaat het om voor te lijmen met verdunde behanglijm (met gelijke hoeveelheid water vermengen). Voor bepaalde ondergronden zoals gipsplaten, uitermate droog stucwerk, snelbouwmaterialen, cellenbeton, e.a. is het nodig een geschikte primer, afhankelijk van de ondergrond, aan te brengen.

Behangen

De lijm voldoende en gelijkmatig in ruim één baanbreedte op de muur aanbrengen met de Perfax Behangroller of Lijmkwast. De rug van het behang niet bevochtigen. Vervolgens het behang stotend in het nog vochtige lijmbed aanbrengen. Druk de banen gelijkmatig van boven naar beneden, van het midden naar buiten aan en strijk ze glad met de Perfax Behangspatel. Druk de naden aan met de Perfax Naadroller. Snijd het behang langs plafond, plinten en kozijnen op maat met behulp van de Perfax Behanglineaal.

Slechts zoveel lijm aanbrengen op de ondergrond als in 10 minuten beplakt kan worden. Correcties zijn makkelijk uitvoerbaar in deze verwerkingstijd. Een hoge kamertemperatuur verkort de verwerkingstijd.

Bij een correct gebruik van de Perfax lijm en het behang en indien het volgend pictogram op de verpakking van het vliesbehang aanwezig is, is het vliesbehang nadien gemakkelijk verwijderbaar.



ATTENTIE

Gebruik altijd schoon gereedschap. Lijmvlekken direct met een vochtige doek deppend verwijderen. Gereedschap met water reinigen. De voorschriften van de wandbekledingsfabrikant in acht nemen. Buiten bereik van kinderen houden. De verpakking na gebruik goed sluiten. Op een koele en vorstvrije plaats bewaren. Niet beneden +5°C verwerken. Niet ontvlambaar. Houdbaarheid: 2 jaar in ongeopende verpakking.

Henkel Nederland B.V.

Jaarbeursboulevard 284

3521 BC Utrecht

Tel: +31 30 607 34 38

Website: www.perfax.nl

E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: www.perfax.be

E-mail: info.diy@henkel.com

Perfax, vertrouwde kwaliteit!