



# PRODUCTINFORMATIE

## Ready & Roll Vlies Magic



**Kant-en-klaar**



**Direct op de muur**



**Goed corrigeerbaar, makkelijk verwijderbaar**



**Zien waar de lijm is aangebracht**



### **TOEPASSING**

Gebruiksklare lijm voor het verlijmen van alle soorten vliesbehang, snelbehang, smartpaper®, non-woven behang of ander behang met vliesrug, op normaal absorberende ondergronden zoals o.a. steen, beton, stucwerk, gips en cement. Handige rechthoekige emmer voor roller of kwast.

### **PRODUCT**

Productnaam: Perfax Ready & Roll Vlies Magic  
Soort product: Behanglijm  
Verpakking: Emmer voor 3 rollen (2,25 kg)  
Emmer voor 6 rollen (4,5 kg)

### **EIGENSCHAPPEN**

Verbruik: Ca. 150 à 200 g/m<sup>2</sup>. Aantal rollen o.b.v. rollen van 53 cm breed x 10 m lang.  
Kleur: Paars, droogt transparant op  
Verwerkingstemperatuur: Niet verwerken bij een temperatuur onder +5°C  
Grondstof: Weekmakervrije kunstharsdispersie  
Verwerkingstijd: 10 à 20 minuten bij +20°C. Eventuele correcties binnen deze tijd uitvoeren.  
Een hoge kamertemperatuur verkort de verwerkingstijd.

### **VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN**

#### Voorbereiding van de lijm

Goed doorroeren voor gebruik.

#### Voorbereiding van de ondergrond

Zorg voor een schone, stofvrije, droge, vaste en vlakke ondergrond, die vrij is van vochtproblemen. Oud behang verwijderen met Perfax Behangafweekmiddel en Perfax Behangafsteker. Een waterbestendige wandbekleding vooraf doorprikken met de Perfax Behangperforator zodat het afweekmiddel kan inwerken op de lijm. Scheuren en gaten vullen met een van de Perfax vullers. Een normaal zuigende ondergrond is vereist.

**Perfax, vertrouwde kwaliteit!**



## PRODUCTINFORMATIE Ready & Roll Vlies Magic

Op niet zuigende ondergrond kan gebruik gemaakt worden van Perfax Behangrandenlijm. De ondergrond kan soms ook terug zuigend gemaakt worden door bv. het afschuren van de aanwezige verflaag. Sterk zuigende ondergronden dienen voorbehandeld te worden. Bij normaal stucwerk volstaat het om voor te lijmen met verdunde behanglijm (met gelijke hoeveelheid water vermengen). Voor bepaalde ondergronden zoals gipsplaten, uitermate droog stucwerk, snelbouwmaterialen, cellenbeton, e.a. is het nodig een geschikte primer, afhankelijk van de ondergrond, aan te brengen.

### Behangen

De lijm voldoende en gelijkmatig in ruim één baanbreedte op de muur aanbrengen met de Perfax Behangroller of Lijmkwast. De rug van het behang niet bevochtigen. Vervolgens het behang stotend in het nog vochtige lijmbed aanbrengen. Druk de banen gelijkmatig van boven naar beneden, van het midden naar buiten aan en strijk ze glad met de Perfax Behangspatel. Druk de naden aan met de Perfax Naadroller. Snijd het behang langs plafond, plinten en kozijnen op maat met behulp van de Perfax Behanglineaal.

Slechts zoveel lijm aanbrengen op de ondergrond als in 10 minuten beplakt kan worden. Correcties zijn makkelijk uitvoerbaar in deze verwerkingstijd. Een hoge kamertemperatuur verkort de verwerkingstijd.

Bij een correct gebruik van de Perfax lijm en het behang en indien het volgend pictogram op de verpakking van het vliesbehang aanwezig is, is het vliesbehang nadien gemakkelijk verwijderbaar.



### **ATTENTIE**

Gebruik altijd schoon gereedschap. Lijmvlekken direct met een vochtige doek deppend verwijderen. Gereedschap met water reinigen. De voorschriften van de wandbekledingsfabrikant in acht nemen. Buiten bereik van kinderen houden. De verpakking na gebruik goed sluiten. Op een koele en vorstvrije plaats bewaren. Niet beneden +5°C verwerken. Niet ontvlambaar. Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking.

#### **Henkel Nederland B.V.**

Brugwal 11  
3432 NZ Nieuwegein  
Tel: +31 30 607 34 38  
Website: [www.perfax.nl](http://www.perfax.nl)  
E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

#### **Henkel Belgium N.V.**

Esplanade 1, bus/bte 101  
1020 Brussel/Bruxelles  
Tel: +32 2 421 29 99  
Website: [www.perfax.be](http://www.perfax.be)  
E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

**Perfax, vertrouwde kwaliteit!**