



FICHE DU PRODUIT

Colle à tapisser Roll-On

- Pour papiers peints à envers non-tissé ou intissé
- Antigouttes



CELLULOSE DE METHYL SUPERIEURE AVEC RESINES SYNTHETIQUES

Spécialement conçue pour encoller la nouvelle génération de papier peint à envers intissé de façon rapide, simple et propre. Convient pour toutes les collections de papiers peints à envers intissé avec dos lisse et structuré, toutes largeurs et poids de papiers peints. Excellente prise initiale, adhérence optimale jusqu'aux bords et haute résistance à l'humidité.

Qualité instantanée : prête à l'emploi en 3 minutes.

Perfax Intissé résiste à la chaux et peut donc être appliquée sur de nouvelles couches de plâtre.

AVANTAGES DU PRODUIT

Nom du produit: Perfax Intissé Colle à tapisser
Type de produit: Colle à tapisser directement soluble avec résines synthétiques
Conditionnement : Boîtes de 20 paquets à 180g net

CARACTERISTIQUES

Poids spécifique: 450 - 550 g/l
Matière de base: Cellulose de méthyl additionnée de résines synthétiques Se dissout après environ 3 minutes Prêt à l'emploi
Valeur pH- de la solution: 8 - 9
Aspect après dissolution: Blanc laiteux, à structure fibreuse courte et épais
Dilution Voir tableau

MODE D'EMPLOI

Préparation de la colle

Verser rapidement (en 5 secondes) la totalité du contenu du paquet. Mélanger vigoureusement et sans interruption dans un seau propre d'eau froide (voir tableau) et continuer à mélanger jusqu'à ce que le produit devienne lisse (après +/- 15 secondes). Utiliser pour préparer et mélanger vigoureusement la colle à tapisser de préférence la Spatule à tapisser Perfax. Les trous le long de la Spatule à tapisser Perfax garantissent un mélange homogène. Mélanger à nouveau vigoureusement après 3 minutes.

La colle à tapisser Perfax Intissé est maintenant prête à l'emploi.

Conseil : Tenir l'emballage de pâte ouvert près de la surface de l'eau et déverser la poudre dans la zone de tourbillon extérieure de l'agitateur ; cela réduira la poussière et le risque de formation de grumeaux.

Application	Proportion-Mélange	Quantité litres/paquet	Suffit pour m ²	Suffit pour Rouleaux ²
Pré-encoller	1 : 50	9	65 - 90	-
Intissé	1 : 25	4,5	23 - 26	4 - 5
Intissé lourd	1 : 22	4,0	21 - 23	4
Intissé en relief	1 : 20	3,5	19 - 21	3 - 4

² DIN EN 233/234 0,53m * 10,05m

Perfax, qualité de tradition!



FICHE DU PRODUIT Colle à tapisser Roll-On


Préparation du support

Le support doit être propre, sec, solide et lisse. Le support doit aussi être normalement et uniformément absorbant, non exposé à des problèmes d'humidité. Retirer l'ancien papier peint avec l'Enlève-papiers peints Perfax ainsi que le Décolleur de papiers peints Perfax. Dans le cas d'un papier peint étanche (par ex. papier vinyle, papier à peindre, ...), il est conseillé de le perforer au préalable avec le Perforateur de papiers peints Perfax afin de laisser agir l'Enlève-papiers peints Perfax sur la colle. Il est recommandé de nettoyer le support avec le Primer de Perfax après avoir enlevé les anciens papiers peints et avant de tapisser à nouveau.

Boucher les fissures et les trous avec un reboucheur, par exemple de la gamme Perfax. Pré-encoller les supports très absorbants selon les directives du tableau ci-dessus. Les petites surfaces non absorbantes peuvent être tapissées avec la Perfax Colle murale pour frises, Colle raccords papiers peints et Colle murale pour vinyle et textile.

Tapisser

Répartir de façon régulière la colle à tapisser Perfax Intissé directement sur le mur avec le Rouleau à tapisser Perfax sur une surface de 1 à 3 lés, selon le degré d'absorption du support. L'envers du papier peint ou revêtement mural n'est pas préhumidifié. Appliquer directement le revêtement mural sur la colle encore humide. Aplanir et lisser avec la Spatule à tapisser Perfax, une brosse ou un chiffon. Respecter toujours les conseils de pose des fabricants. Une finition impeccable pour les plinthes ... est obtenue ... avec la Règle de Tapissier Perfax.



REMARQUES

- Lors de l'utilisation de papier à envers intissé en tant que revêtement définitif, utiliser l'Enlève-papiers peints Intissé. Après séchage complet de la colle (min. 24 heures, selon les facteurs environnants), il est possible de le peindre. Lors d'une application correcte (colle et revêtement mural) et si le pictogramme suivant est présent sur l'emballage du papier peint à envers intissé, celui-ci est ultérieurement détachable à sec.

ATTENTION

- Conserver la colle à tapisser au sec.
- Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils à l'eau chaude.
- Enlever directement le surplus de colle ou d'éventuelles taches en tamponnant avec un chiffon humide.
- La colle préparée peut encore être utilisée pendant quelques semaines.
- Toujours respecter les instructions du fabricant de papier peint.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel: +31 30 607 34 38
Website: www.perfax.nl
E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 2 421 29 99
Website: www.perfax.be
E-mail: info.diy@henkel.com

Perfax, qualité de tradition!