



## PRODUCTINFORMATIE

### Snelplamuur Oplosmiddelvrij



- **Oplosmiddelvrij**
- **Zeer sneldrogend: 30 min.**
- **Geschikt voor binnen en buiten**

#### TOEPASSINGEN

Perfax Snelplamuur is een acrylaatplamuur zeer geschikt voor: het egaliseren van kleine oneffenheden en oppervlakkige herstellingen aan hout, metaal en polyester.

#### VERPAKKING

- Tube 230 g

#### PRODUCTVOORDELEN

- Oplosmiddelvrij
- Sneldrogend
- Uitstekende hechting op hout, metaal en polyester
- Overschilderbaar na 1 uur, met alle verfsoorten
- Geschikt voor binnen en buiten

#### EIGENSCHAPPEN

Samenstelling:	Hoogwaardig gevulde acrylaat-polymeer
Kleur:	Wit
Verwerkingstemperatuur:	Boven +5°C
Droging:	na 30 minuten bij een temperatuur van 20°C. De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, laagdikte en ondergrond
Uitharding:	Volledige uitharding na 24 uur.
Opslag-stabiliteit:	Vorstvrij bewaren

#### VERWERKING

##### **Vorbereiding:**

Ondergrond schoon, droog en vetvrij maken. Losse delen verwijderen. Een gladde ondergrond dient te worden opgeschuurd.

Metaal eerst opruwen en voorbehandelen met een primer.

##### **Verwerking:**

Met de achterkant van de dop het membraan doorboren. Gewenste hoeveelheid aanbrengen. Gladstrijken met plamuurmes.

Na uitharding: droog opschuren en aflakken.

##### **Tip:**

Een vochtige doek is zeer handig bij het wegnemen van het schuurstof.

**Perfax, vertrouwde kwaliteit!**



## PRODUCTINFORMATIE

### Snelplamuur Oplosmiddelvrij

#### **BIJZONDERHEDEN**

- Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
- Vorstvrij en koel bewaren.
- Verpakkingsresten als chemisch afval behandelen.

#### **Henkel Nederland B.V.**

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: [www.perfax.nl](http://www.perfax.nl)

E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

#### **Henkel Belgium N.V.**

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: [www.perfax.be](http://www.perfax.be)

E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)



**PRODUCTINFORMATIE**  
**Snelplamuur**  
**Oplosmiddelvrij**