



PRITT ALLESKLEBER

Technisches Datenblatt v.2, Juli 2026

Wasserbasierter Alleskleber

EIGENSCHAFTEN

- Wasserbasierter Alleskleber für Bastelarbeiten und Hobbys
- Transparent
- Lösemittelfrei
- Auswaschbar
- Flasche mit einfacher Anwendung: Auftragen in Punkt oder Linie
- Geeignet für Karton, Papier, Fotopapier, Holz, Kork, Leder und viele andere Materialien (nicht geeignet für Kunststoffe).

ANWENDUNGSGEBIETE

- Alleskleber für Zuhause, Kindergarten, Schule und Büro
- Ideal für Bastelarbeiten und Hobbys

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorbehandlung

Reinigen Sie die Materialoberfläche vor dem Kleben. Die beste Klebkraft wird erreicht, wenn die Oberflächen trocken sowie frei von Staub und Fett sind. Sehr glatte Oberflächen sollten mit Schleifpapier angeraut werden.

Anwendung

Eine dünne Schicht PRITT ALLESKLEBER auf eine Seite auftragen, die Teile zusammenfügen und fixieren. Die Trocknungszeit hängt von der aufgetragenen Klebstoffmenge, der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und dem Untergrund ab. Sparsamer Klebstoffverbrauch führt zu schnellerer Trocknung. Bei saugfähigen Materialien wie Papier und Pappe trocknet der Klebstoff schneller als bei nicht saugfähigen Materialien wie z.B. beschichteten Papieren, Folien, Kunststoffen oder Metallen. Hohe Luftfeuchtigkeit verlängert die Trocknungszeit.

Bei der Verklebung zweier nicht saugfähiger Materialien werden die Teile zusammengeführt, wieder getrennt und für etwa 10 Minuten lang trocknen gelassen, bevor sie wieder zusammengefügt werden.



TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis	Wasserbasierter Klebstoff
Dichte, g/cm ³	ca. 1.05
pH-Wert	5 - 6
Viskosität, mPa.s (cP)	2500 - 3500
Haltbarkeit (bei Umgebungstemperatur), Monate	12



EINSCHRÄNKUNGEN

Lagerbedingungen

Halten Sie die Flasche gut verschlossen und bewahren Sie sie an einem trockenen und kühlen Ort auf. Vermeiden Sie Temperaturen unter 5°C und über 35°C.

Verpackung

Artikelkurzzeichen	Farbe	Gebinde	IDH
PRD15	Transparent	Flasche 150g	2999296

ENTSORGUNG

Kleinere, getrocknete Mengen können als Haushalts-/Gewerbeabfall entsorgt werden. Größere Mengen bitte getrennt entsorgen. Leere Verpackungen sollten recycelt werden. Der europäische Abfallcode ist im Sicherheitsdatenblatt zu finden.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Schierheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise zu informieren. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mysds.henkel.com verfügbar. Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDB), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Auf Grund der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Einsatz- und Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen, empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

