

Technisches Merkblatt



Pritt Bastelkleister

EAN Code: 4015000429535

Klebstoff auf Zellulosebasis

EIGENSCHAFTEN

- Klebstoff auf Zellulosebasis, speziell für Pastenarbeiten
- pH-neutral
- Frei von Konservierungsmitteln
- Leicht zu mischen und aufzutragen
- Kristallklare Paste
- Verwendbar für 6 ½ Liter (125g Packung)

ANWENDUNGSBEREICH

Hochwertiger Methylcellulose-Klebstoff, ideal für Pappmaché

VERARBEITUNG

Wichtige Information

Alle Eimer und Bürsten müssen vor der Anwendung sauber sein.

Anwendung

Geben Sie 4 gestrichene Esslöffel Pritt Bastelkleister pro Liter Wasser hinzu und rühren Sie das Wasser schnell um.

Weiterrühren, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.

Lassen Sie den Inhalt 20 Minuten lang stehen. Dann weiterrühren, bis eine klare Paste entsteht.

Tragen Sie die Paste großzügig mit einem Pinsel auf.

Decken Sie den Behälter mit der nicht verwendeten Paste ab.

Vor der Wiederverwendung umrühren.

Technisches Merkblatt
Ausgabe: 13.05.2022
Seitenanzahl: 2





TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung	Klebstoff auf Zellulosebasis
Schüttdichte	ca. 310 -360 g / l
pH-Wert	6.5 – 8.0
Farbe	Transparent
Konsistenz	Pastenartig, kurz, dick
Lagerfähigkeit	24 Monate bei Raumtemperatur

EINSCHRÄNKUNGEN

Lagerung

Bewahren Sie die zubereitete Paste nicht länger als 3 Tage auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mysds.henkel.com erhältlich. Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800
www.prittworld.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln1
Tel.: 061 825 7000