



Revizyon numarası : 2

Revizyon Tarihi : 18.07.2024

PRITT KURU BOYA KALEMLERİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ucu kolay açılır, açılma esnasında gövdede çatlama olmaz.
- Yüksek kaliteli ve yumuşak minelidir.
- Jumbo boyutluda 12; normal boyutlarda 12'li ve 24'lü renkleriyle iki farklı ürün seçeneği bulunur.
- Jumbo seçeneğinde; 5,5 mm uç kalınlığı sayesinde tutuş kolaylığı sağlar.

ÜRÜN TANIMI

Canlı renkleri ve üçgen gövdeli ergonomik tasarımıyla boyamayı eğlenceli hale getiren jumbo boy renkli ahşap kuru boya kalemi.

UYGULAMA ALANLARI

Boyama ve resim yapma için idealdir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut		Standart	Jumbo
Ürünün İç Yapı Özellikleri	Min	Kil, Grafite Ve Emprenye Kimyasalların Elde Edilmiş Malzeme	
	Referans	Üründe Kullanılan "Min" TS 12290 Standardına Uygundur.	
	Min Çap	3 Milimetre ($\pm 0,2$ Mm Tolerans)	5 Milimetre ($\pm 0,2$ Mm Tolerans)
	Min Tipi	Yumuşak/ Renkli.	
	Kırılma	Minimum 10 N (Newton)	
Ürünün Dış Yapı Özellikleri	Ürün Dış	TS 1389 Standardına Uygun Ağaç Cinsi Kullanılır.	
	Ürün Profili	Enine Kesitlerine Göre Altıgendir	Enine Kesitlerine Göre Üçgendir.
	Ürün	177 Milimetre($\pm 0,1$ Mm Tolerans)	184 Milimetre($\pm 0,1$ Mm Tolerans)
	Ürün Dış	6,90 Milimetre ($\pm 0,5$ Mm Tolerans)	9,90 Milimetre ($\pm 0,5$ Mm Tolerans)
Raf Ömrü		Oda Şartlarında 60 Ay	

DEPOLAMA

İyi havalandırılan yerde depolayın.

DİKKAT

Ürünü kullanmadan önce lütfen talep üzerine sağlanan ilgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakın.

Ürünlerimizin kullanıma hazırlığı ve kullanımı ile ilgili öneri ve talimatlar dahil olmak üzere, bu teknik bilgi föyünde yer alan bilgiler profesyonel bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Ortam koşulları ve malzemeler her uygulama için değişiklik gösterebileceğinden ve bu durum etki alanımız dışında kaldığından, her farklı uygulama öncesi ürünlerimizin amaçlanan uygulamaya uygunluğunun test edilmesini önemle tavsiye ederiz. Bu teknik bilgi föyü içeriği ya da tarafımızdan verilmiş sözlü herhangi bir tavsiye hukuki bir teminat yerine geçmez, tarafımızdan kaynaklı kasıtlı yanlış yönlendirme ve büyük ihmaller bu durumun dışındadır. Bu teknik bilgi föyü bu ürün ile ilgili önceki tüm sürümleri geçersiz kılar.

Bu teknik bilgi föyünde verilen bilgiler dışında, çeşitli kurum ve meslek odalarının ilgili kılavuz ve düzenlemeleri ile beraber geçerli resmi standartları gözlemlemek de önemlidir. Bahsedilen ürün özellikleri pratik deneyimlere ve uygulamalı testlere dayandırılmaktadır. Bu teknik bilgi föyünde yer almayan uygulama özellikleri için tarafımızdan yazılı bilgi ve onay alınmalıdır. Aksi belirtilmediği sürece bu teknik bilgi föyünde yer alan tüm veriler +23°C ortam ve malzeme sıcaklığı ile %50 bağıl nem koşullarında geçerlidir. Farklı iklim ve uygulama koşulları altında ürünün sertleşme ve kürlenme sürelerinde hızlanma ve gecikme olabilmektedir.



Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.

FSM Mahallesi, Poligon Caddesi NO: 8, Buyaka İki Sitesi

C Blok, Kat: 10 – 14 34771 Ümraniye/İSTANBUL - TÜRKİYE

Ücretsiz Tüketici Danışma Hattı 0800 261 63 16

Web: www.henkel.com.tr E-mail: yapistirici.bilgi@henkel.com

Profesyoneller için Kalite