



# Corrector Compact Flex

Hoja de Datos Técnicos  
Versión: 02/2019

---

## Corrector Compact Flex

---

### 1. Tipo de producto

Pritt Compact Flex es un corrector para trabajos de corrección fáciles, precisos y limpios. Aplicación suave y limpia gracias a su nueva punta flexible. La capa correctora presenta una excelente resistencia y cobertura. El área corregida puede ser reescrita sin necesidad de tiempo de secado.




### 2. Campo de Aplicación

- Para trabajos de corrección fáciles, precisos y limpios.
- Excelente cobertura inmediata en casi todos los tipos de tintas, bolígrafos e impresoras comunes.
- Buena adhesión sobre superficies lisas y casi lisas.
- Reescritura instantánea.
- Sin manchas en las fotocopias.

### 3. Propiedades

- Color: Blanco.
- Corrección uniforme y suave.
- El cabezal flexible aplica la cinta firmemente sobre al papel mientras permite la maniobrabilidad para obtener detalles.

- Función Push & Pull: Push es mejor para correcciones más largas, como frases o palabras enteras. Pull es mejor para correcciones más pequeñas, como letras de una palabra.



- Buena adherencia en superficies lisas y casi lisas.
- Reescritura instantánea.
- Puede ser reescrito con todas las tintas, bolígrafos e impresoras comunes.
- Las tintas base agua no manchan la capa correctora mientras se reescribe.
- Sin sombras en las fotocopias.
- Fabricado con un 50% de plástico reciclado y el plástico es 100% reciclable.
- Sin disolventes.

#### **4. Modo de empleo**

1. Retire el capuchón de plástico protector.
2. Coloque el papel o material a corregir sobre una superficie lisa, plana y estable.
3. La posición del roller ha de ser con un ángulo comprendido entre 30° - 60°. Coloque el corrector en el punto de corrección más lejano.
4. Aplique una presión ligera pero firme sobre la punta del rodillo y deslizar sobre la superficie que se desea corregir. Asegúrese de colocar la punta de la aplicación plana en la superficie en cada aplicación.
5. Para una rotura limpia, pare y levante en un ángulo ligero.
6. Si la capa de cobertura no puede pegarse adecuadamente al papel, la película puede ser acabada con una ligera presión realizada con los dedos.

#### **5. Presentación**

- Corrector Roller compact de 4.2 mm x 10m.
- Corrector Roller compact de 6.0 mm x 10m.

## **6. Plazo de validez y almacenamiento**

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento es de 24 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA S.A.  
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona  
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100

