



Corretivo em fita

Pritt Compact Roller

- Exclusivo mecanismo com ajuste de tensão;
- Correção rápida, seca, limpa e precisa;
- Cobre diversos tipos de tinta;
- Compacto, ideal para escola;
- Sem solventes, não tóxico.

1. Composição

Filme siliconado, Resina de poliéster e pigmento.

2. Campo de Aplicação

Corretivo em fita capaz de cobrir diversos tipos de tintas em qualquer tipo de papel. Não deixa bordas e sombras nas fotocópias. Possui cobertura imediata da maioria de escritas, impressões e desenhos com boa adesão e acabamento liso e macio.

3. IMPORTANTE:

- Papéis com acabamentos em verniz, tintas, texturas, filmes plásticos de Polietileno, Polipropileno, resinas antiaderentes e silicones, podem apresentar falhas ou não adesão da fita corretiva durante a aplicação.



4. Precauções

Para maiores informações de manuseio e segurança deste produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico (FISPQ).

5. Características Técnicas

Aparência	Fita
Cor	Branca
Largura x Comprimento da fita	4,2mm x 10m
Validade (meses)	24


Folha de Dados Técnicos

Pritt Compact Roller



6. Modo de Aplicação

- As superfícies devem estar limpas, secas, livres de resíduos como óleos, gorduras, poeiras ou produtos anteriormente utilizados;
- Colocar o papel a ser corrigido em uma superfície lisa, plana e firme.
- Posicione a ponta do aplicador sobre a área a ser corrigida (figura 01);
- Pressione levemente e deslize cobrindo a área a ser corrigida (figura 02);
- Após o uso, levante o corretivo (figura 03).



7. Recomendações Gerais

- No caso de papéis muito lisos, pode ocorrer falha na fixação do corretivo, nesse caso, recomendamos que faça leve pressão durante a aplicação para que obtenha melhor adesão.
- Não faça movimentos de vai-e-vem, não toque ou puxe a fita, pois danifica o produto.

8. Classificação de Transporte

PRITT COMPACT ROLLER não está classificado como perigoso para o transporte conforme a legislação em vigor.

9. Embalagens

PRITT COMPACT ROLLER está disponível em embalagens de 8,5m x 4,2mm.

10. Armazenamento

Produto não inflamável. PRITT COMPACT ROLLER deve ser armazenado em local coberto e ventilado, protegido de intempéries, sob temperatura entre a 5°C e não superior a 30°C.

11. Ficha de Informação de Segurança

A Henkel dispõe da “FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS” (FISPQ), para fornecimento, com detalhes de segurança e proteção individual, relativos à sua linha de produtos, favor entrar em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente.

Para outras informações, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente:
0800-704-2334

As informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações de uso e de aplicações são baseadas em nosso conhecimento e experiência sobre este produto na data de criação deste documento. O produto pode ter uma variedade diferente de aplicações de acordo com as condições de seu ambiente de trabalho, as quais estão além do controle da Henkel. A Henkel, portanto, não é responsável pela adequação do produto em referência aos seus processos produtivos e condições no que diz respeito a forma como você o usa, assim como as aplicações pretendidas e resultados. Recomenda-se fortemente que você realize previamente testes para confirmar a adequação deste produto.

A Henkel se exime de qualquer responsabilidade a respeito das informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos ou de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao referido produto, exceto se de outra for expressamente acordado e exceto em relação à morte ou lesões causadas por negligência ou qualquer responsabilidade atribuída à Henkel por força de lei.

