Fiche du produit



Fiche du produit Révision : 1 Fait le : 10.09.2021

Nombre de pages : 2

Pritt GlueR Comp Permanent

DESCRIPTION PRODUIT:

Rouleau de colle jetable Pritt Glue Non-permanent pour des travaux de collage faciles et précis. Le rouleau de ruban adhésif est disponible dans une largeur de 8,4 mm combinée à une taille pratique qui s'adapte aux mains de la plupart des utilisateurs pour une utilisation facile. L'application du ruban est douce et légère, s'appliquant à la surface de manière efficace et régulière. La colle spécialement conçue rend la surface collée non permanente, de sorte que les objets puissent être repositionnés et recollés après utilisation.

DESCRIPTION TECHNIQUE DU PRODUIT:

Pièces en plastique moulées par injection

Le rouleau de colle jetable Pritt Glue Non-Permanent est fabriqué à partir de 30% de plastique recyclé post-consommation.

Ruban

- Support en polyéthylène téréphtalate siliconé
- Mélange de copolymère d'acrylate et de pigment

CARACTERISTIQUES:

- Adhésif doux et repositionnable à séchage rapide
- La plume mini-rouleau permet une application douce et légère, le glissement latéral du ruban est également minimisé
- La surface de colle spécialement conçue permet un collage précis avec une application propre sans aucun débordement
- Colle adhésive repositionnable, sans acide et sans danger pour les photos, idéale pour les albums
- Capuchon de sécurité protégeant la tête de la plume contre les dégâts et les salissures lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Sans solvant

MODE D'EMPLOI:

Placer le papier / matériau à coller sur une surface lisse, plane et stable. Ouvrir le capuchon pour découvrir la plume du rouleau.

Positionner le rouleau - face imprimée vers le haut - à un angle de 30 à 60° et le placer sur le point le plus éloigné à coller. Appliquer une pression légère mais ferme sur la pointe du rouleau et étirer le ruban adhésif sur la surface et la longueur souhaitées. Veiller à ce que la pointe de l'applicateur soit bien à plat

sur la surface à chaque application. Pour une rupture nette, s'arrêter et soulever le rouleau en formant un léger angle.

Si la couche de ruban adhésif n'est pas appliquée correctement sur la surface, le film peut être terminé par une légère pression du doigt avant de soulever le rouleau.

DONNEES TECHNIQUES

Longueur du ruban	10 m
Largeur du ruban	8.4 mm
Durée de conservation	3 ans

Stockage à température ambiante et au sec

SANTE ET SECURITE

Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante, disponible sur demande.

« Les informations fournies dans cette fiche technique (TDS), y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit, sont basées sur notre connaissance et notre expérience du produit à la date de cette TDS. Le produit peut avoir une variété d'applications différentes ainsi que des conditions d'application et de travail différentes dans votre environnement qui sont hors de notre contrôle. Henkel n'est donc pas responsable de l'adéquation de notre produit aux processus et conditions de production pour lesquels vous l'utilisez, ainsi que des applications et résultats prévus. Nous vous recommandons vivement d'effectuer vos propres essais préalables pour confirmer l'adéquation de notre produit.

Toute responsabilité relative aux informations contenues dans la fiche technique ou à toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit concerné est exclue, sauf accord contraire explicite et sauf en cas de décès ou de dommages corporels causés par notre négligence et toute responsabilité en vertu de toute loi obligatoire applicable en matière de responsabilité du fait des produits. »

Henkel Belgium, Esplanade 1, postbus/bte 101, 1020 Brussel/Bruxelles,

Tel: +32 2 421 29 99

Site internet: https://www.prittworld.be

Henkel Nederland, Brugwal 11,

3432 NZ Nieuwegein, Tel: 030-60 73 438

Site internet: https://www.prittworld.nl