

Productinformatie



Productinformatie
Herziening: 1
Uitgebracht: 22.09.2021
Aantal pagina nummers: 2

Pritt GlueR Comp Permanent

PRODUCTBESCHRIJVING:

Pritt Lijmroller voor eenmalig gebruik Niet-permanent voor eenvoudig en precies lijmen. De plakbandroller is verkrijgbaar met een breedte van 8,4 mm en een handig formaat dat de meeste gebruikers in de hand ligt voor eenvoudig gebruik. Het aanbrengen van de tape is soepel en licht, waardoor het effectief en gelijkmatig op het oppervlak wordt aangebracht. De speciaal ontworpen lijm maakt het lijmoppervlak niet-permanent, zodat voorwerpen na gebruik opnieuw kunnen worden geplaatst en vastgelijmd.

TECHNISCHE PRODUCTBESCHRIJVING:

Spuitgegoten kunststof onderdelen

- De Pritt Wegwerplijmroller niet-permanent is gemaakt van 30% gerecycled plastic.

Tape

- Gesiliconiseerde polyethyleentereftalaatdrager
- Gemengd acrylaat copolymeer en pigment

KENMERKEN:

- Milde, herpositioneerbare kleefstof met snelle droging
- Mini-roller punt zorgt voor soepele en lichte applicatie, tape glijden zijwaarts wordt ook geminimaliseerd
- Speciaal ontworpen lijmoppervlak maakt nauwkeurig lijmen mogelijk met schone applicatie zonder morsen
- Foto-veilige, zuurvrije, herpositioneerbare lijm, ideaal voor gebruik op scrapbooks
- Veiligheidsdop die de penpunt beschermt tegen beschadiging en vuil wanneer hij niet in gebruik is.
- Zonder oplosmiddelen

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

Plaats het te lijmen papier/materiaal op een glad, vlak en stabiel oppervlak. Klap het kapje open om de rollerpunt te onthullen.

Plaats de roller - met de bedrukte zijde naar boven - in een hoek van 30 - 60° en plaats hem op het verste punt dat u wilt lijmen. Oefen een lichte, maar stevige druk uit op de rolpunt en trek de kleefband uit over het oppervlak en de lengte zoals gewenst. Zorg ervoor dat u de rolpunt vlak op het oppervlak legt bij elke toepassing. Voor een schone breuk stopt u en tilt u de roller onder een lichte hoek op.

Als de kleefbandlaag niet goed op het oppervlak is aangebracht, kan de film worden afgewerkt met lichte druk met uw vinger voordat u de roller optilt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte van de band	10 m
Bandbreedte	8.4 mm
Houdbaarheid	3 jaar

Bewaren bij kamertemperatuur en droge plaats

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg voor gebruik van het product het veiligheidsinformatieblad dat op verzoek verkrijgbaar is.

“De informatie in dit technisch informatieblad (TDS), inclusief de aanbevelingen voor gebruik en toepassing van het product, is gebaseerd op onze kennis van en ervaring met het product op de datum van dit TDS. Het product kan verschillende toepassingen hebben, evenals verschillende toepassings- en werkomstandigheden in uw omgeving, die buiten onze controle vallen. Henkel is daarom niet aansprakelijk voor de geschiktheid van ons product voor de productieprocessen en omstandigheden waarin u het gebruikt, evenals de beoogde toepassingen en resultaten. Wij raden u ten sterkste aan zelf vooraf proeven te nemen om de geschiktheid van ons product te bevestigen. f.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in het technisch informatieblad of enige andere schriftelijke of mondelinge aanbeveling(en) betreffende het betrokken product is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid en enige aansprakelijkheid krachtens enige toepasselijke dwingende productaansprakelijkheidswetgeving.”

Henkel Belgium, Esplanade 1,
postbus/bte 101, 1020 Brussel/Bruxelles,
Telefoon: +32 2 421 29 99
Internet: <https://www.prittworld.be>

Henkel Nederland, Brugwal 11,
3432 NZ Nieuwegein,
Telefoon: 030-60 73 438
Internet: <https://www.prittworld.nl>