



Fiche du produit



Fiche du produit
Révision : 1
Fait le : 02/09/2021
Nombre de pages : 2

Pritt Eco Flex Correction Roller

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Le rouleau correcteur Pritt Eco Flex pour des travaux de correction faciles et précis. Le rouleau est disponible en largeur de 4,2 mm pour une application latérale et une nouvelle forme ergonomique. La zone corrigée peut être réécrite sans temps de séchage. La couche de correction optimisée présente une résistance au maculage et des propriétés de couverture exceptionnelles. Le rouleau est doté d'un capuchon de protection.

DESCRIPTION TECHNIQUE DU PRODUIT :

Pièces en plastique moulées par injection

➤ Le rouleau correcteur Pritt Eco Flex est fabriqué à partir de plastique recyclé à 100% et 100% recyclable.

Ruban

- Support en polyester siliconé
- Résine synthétique avec titandioxyde, couche de couverture combinée à un adhésif à base de polyacrylate.

CARACTERISTIQUES :

- Ruban correcteur de qualité supérieure pour une réécriture instantanée
- La tête à rouleaux produit des corrections lisses et cohérentes
- La tête flexible applique le ruban fermement sur le papier tout en permettant une grande maniabilité pour des corrections détaillées
- Fonction de poussée et de traction
- Couverture immédiate de presque tous les types d'écriture, d'imprimés et de dessins
- Bonne adhérence sur les surfaces lisses ou presque lisses
- La couche de recouvrement ne nécessite pas de temps de séchage et peut être recouverte par toutes les encres, stylos et machines courants
- Aucune trace d'encre à base d'eau sur la couche de recouvrement lors de la réécriture
- Pas d'ombres sur les copies
- Les pointes d'écriture ou les têtes d'impression ne sont pas endommagées lorsqu'elles sont appliquées correctement
- Sans solvant

MODE D'EMPLOI :

Placer le papier / matériel à corriger sur une surface lisse, plane et stable.



Positionner le rouleau - face imprimée vers le haut - à un angle de 30 à 60° et le placer sur le point de correction le plus éloigné. Appliquer une pression légère mais ferme sur la plume du rouleau et tirer le rouleau sur la surface à corriger. Veiller à poser le rouleau d'application à plat sur la surface à chaque application. Pour une rupture nette, s'arrêter et soulever le rouleau en formant un léger angle.

Fonction de poussée et de traction : Pousser fonctionne bien lorsque vous voulez corriger une seule lettre. La traction est préférable pour les corrections plus longues, comme les phrases complètes.

Si la couche de recouvrement n'adhère pas correctement au papier, par exemple sur des papiers à revêtements critiques, le film peut être terminé par une légère pression du doigt.

DONNEES TECHNIQUES

Longueur du ruban	10m
Largeur du ruban	4,2mm
Durée de conservation	2 ans

Stockage à température ambiante et au sec

SANTE ET SECURITE

Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante, disponible sur demande.

« Les informations fournies dans cette fiche technique (TDS), y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit, sont basées sur notre connaissance et notre expérience du produit à la date de cette TDS. Le produit peut avoir une variété d'applications différentes ainsi que des conditions d'application et de travail différentes dans votre environnement qui sont hors de notre contrôle. Henkel n'est donc pas responsable de l'adéquation de notre produit aux processus et conditions de production pour lesquels vous l'utilisez, ainsi que des applications et résultats prévus. Nous vous recommandons vivement d'effectuer vos propres essais préalables pour confirmer l'adéquation de notre produit. »

Toute responsabilité relative aux informations contenues dans la fiche technique ou à toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit concerné est exclue, sauf accord contraire explicite et sauf en cas de décès ou de dommages corporels causés par notre négligence et toute responsabilité en vertu de toute loi obligatoire applicable en matière de responsabilité du fait des produits. »

Henkel Belgium, Esplanade 1,
postbus/bte 101, 1020 Brussel/Bruxelles,
Tel: +32 2 421 29 99
Site internet : <https://www.prittworld.be>

Henkel Nederland, Brugwal 11,
3432 NZ Nieuwegein,
Tel: 030-60 73 438
Site internet : <https://www.prittworld.nl>