



## Productinformatie



**Productinformatie**  
**Herziening: 1**  
**Uitgebracht: 30.09.2021**  
**Aantal pagina nummers: 2**

# Pritt Eco Flex Correction Roller

## PRODUCTBESCHRIJVING:

Pritt Eco Flex Correctieroller voor eenvoudige en nauwkeurige correctiewerkzaamheden. De roller is verkrijgbaar met een breedte van 4,2 mm voor zijdelings aanbrengen en heeft een nieuwe ergonomische vorm. Het gecorrigeerde gebied kan worden overschreven zonder droogtijd. De geoptimaliseerde correctielaag vertoont uitstekende smeerbestendigheid en dekkingseigenschappen. De roller heeft een beschermkap.

## TECHNISCHE PRODUCTBESCHRIJVING:

### Spuitgegoten kunststof onderdelen

- De Pritt Eco Flex Correctieroller is gemaakt van tot 100% gerecycled plastic en 100% recyclebaar

### Tape

- Gesiliconiseerde polyester drager
- Kunsthars met titaandioxide, deklaag gecombineerd met een kleeflaag op basis van polyacrylaat

## KENMERKEN:

- Hoogwaardige correctietape voor onmiddellijk herschrijven
- De rollerkop produceert soepele, consistente correcties
- De flexibele kop brengt de tape stevig op het papier aan, terwijl de manoeuvreerbaarheid voor gedetailleerde correcties
- Duw- en trekfunctie
- Onmiddellijke dekking van bijna alle soorten geschriften, afdrukken en tekeningen
- Goede hechting op gladde en bijna gladde oppervlakken
- Deklaag heeft geen droogtijd nodig en kan worden overschreven met alle gangbare inkten, pennen en machines
- Geen uitsmeren van inkten op waterbasis op de afdeklaag tijdens het overschrijven
- Geen schaduwen op kopieën
- Schrijfpunten of printkoppen worden niet beschadigd wanneer correct aangebracht
- Oplosmiddelvrij

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

Plaats het te corrigeren papier/materiaal op een glad, vlak en stabiel oppervlak.

Plaats de roller - met de bedrukte zijde naar boven - in een hoek van 30 - 60° en plaats de roller op het verste correctiepunt. Oefen een lichte, maar stevige druk uit op de rollerpunt en trek de roller terug over



het te corrigeren oppervlak. Zorg ervoor dat u de applicatierol vlak op het oppervlak legt bij elke toepassing. Voor een schone breuk stopt u en tilt u de rol in een lichte hoek omhoog.

Duw- en trekfunctie: Duwen werkt goed wanneer u een enkele letter wilt corrigeren. Trekken is het beste voor langere correcties, zoals volledige zinnen.

Als de afdeklaag niet goed aan het papier hecht, bijvoorbeeld op papier met een kritische coating, kan de film met lichte druk met de vinger worden afgewerkt.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte van de band	10m
Bandbreedte	4,2mm
Houdbaarheid	2 jaar

## Bewaren bij kamertemperatuur en droge plaats

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg voor gebruik van het product het veiligheidsinformatieblad dat op verzoek verkrijgbaar is.

“De informatie in dit technisch informatieblad (TDS), inclusief de aanbevelingen voor gebruik en toepassing van het product, is gebaseerd op onze kennis van en ervaring met het product op de datum van dit TDS. Het product kan verschillende toepassingen hebben, evenals verschillende toepassings- en werkomstandigheden in uw omgeving, die buiten onze controle vallen. Henkel is daarom niet aansprakelijk voor de geschiktheid van ons product voor de productieprocessen en omstandigheden waarin u het gebruikt, evenals de beoogde toepassingen en resultaten. Wij raden u ten sterkste aan zelf vooraf proeven te nemen om de geschiktheid van ons product te bevestigen. f.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in het technisch informatieblad of enige andere schriftelijke of mondelinge aanbeveling(en) betreffende het betrokken product is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid en enige aansprakelijkheid krachtens enige toepasselijke dwingende productaansprakelijkheidswetgeving.”

**Henkel Belgium, Esplanade 1,**  
postbus/bte 101, 1020 Brussel/Bruxelles,  
Telefoon: +32 2 421 29 99  
Internet: <https://www.prittworld.be>

**Henkel Nederland, Brugwal 11,**  
3432 NZ Nieuwegein,  
Telefoon: 030-60 73 438  
Internet: <https://www.prittworld.nl>