



Revizyon numarası : 2

Revizyon Tarihi : 25.07.2024

## PRITT PARMAK BOYASI



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Su bazlı formüle sahiptir.
- Parmak, fırça veya sünger yardımıyla kolayca uygulanabilir.
- 6 x 30 ml formatında bulunur.

### ÜRÜN TANIMI

Parmak boyası, parmaklarla uygulanmak üzere tasarlanmış kalın bir boyadır.

### UYGULAMA ALANLARI

Parmak boyası, çocukların yaratıcı olmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, parmak boyası çocukların duyuşal bütünleşmeyi desteklemelerine, parmak ve el kaslarını güçlendirerek ince motor gelişimlerini iyileştirmelerine ve renk, şekil ve mekânsal ilişkileri öğrenmelerine yardımcı olabilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk	Yeşil, turuncu, mor, mavi, kırmızı ve sarı
Görünüş	Homojen sıvı
Raf ömrü	24 ay

### DEPOLAMA

Havalandırılmış, kuru ve serin yerlerde, direkt güneş ışığından korunarak depolanmalıdır.

## DİKKAT

Ürünü kullanmadan önce lütfen talep üzerine sağlanan ilgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakın.

Ürünlerimizin kullanıma hazırlığı ve kullanımı ile ilgili öneri ve talimatlar dahil olmak üzere, bu teknik bilgi föyünde yer alan bilgiler profesyonel bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Ortam koşulları ve malzemeler her uygulama için değişiklik gösterebileceğinden ve bu durum etki alanımız dışında kaldığından, her farklı uygulama öncesi ürünlerimizin amaçlanan uygulamaya uygunluğunun test edilmesini önemle tavsiye ederiz. Bu teknik bilgi föyü içeriği ya da tarafımızdan verilmiş sözlü herhangi bir tavsiye hukuki bir teminat yerine geçmez, tarafımızdan kaynaklı kasıtlı yanlış yönlendirme ve büyük ihmaller bu durumun dışındadır. Bu teknik bilgi föyü bu ürün ile ilgili önceki tüm sürümleri geçersiz kılar.

Bu teknik bilgi föyünde verilen bilgiler dışında, çeşitli kurum ve meslek odalarının ilgili kılavuz ve düzenlemeleri ile beraber geçerli resmi standartları gözlemek de önemlidir. Bahsedilen ürün özellikleri pratik deneyimlere ve uygulamalı testlere dayandırılmaktadır. Bu teknik bilgi föyünde yer almayan uygulama özellikleri için tarafımızdan yazılı bilgi ve onay alınmalıdır. Aksi belirtilmediği sürece bu teknik bilgi föyünde yer alan tüm veriler +23°C ortam ve malzeme sıcaklığı ile %50 bağıl nem koşullarında geçerlidir. Farklı iklim ve uygulama koşulları altında ürünün sertleşme ve kürlenme sürelerinde hızlanma ve gecikme olabilmektedir.



**Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.**

FSM Mahallesi, Poligon Caddesi NO: 8, Buyaka İki Sitesi

C Blok, Kat: 10 – 14 34771 Ümraniye/İSTANBUL - TÜRKİYE

Ücretsiz Tüketici Danışma Hattı 0800 261 63 16

Web: [www.henkel.com.tr](http://www.henkel.com.tr) E-mail: [yapistirici.bilgi@henkel.com](mailto:yapistirici.bilgi@henkel.com)

**Profesyoneller için Kalite**