



# PRITT

## Klebestift – Gold & Silber

Lösemittelfreier Kleber in  
Stiftform

### EIGENSCHAFTEN

- Lösemittelfrei – 90% naturbasierte Rohstoffe inkl. Wasser
- CE-konform nach EN71
- Kinderleichte Anwendung
- Permanent Gold/Silber
- Maschinell bei 20 Grad auswaschbar

### EINSATZBEREICHE

Klebestift zur leichten und schnellen Verwendung von zum Beispiel:

- Papier und Pappe,
- Fotos und Postern,
- Drucken und Plakaten,
- Layouts, Collagen und Kork
- Etiketten, Filz und vieles mehr

### TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Polysaccharide, Wasser, Seife
ph-Wert (20 Grad):	10,0 – 10,2
Offene Zeit:	Bis zu 210 Sekunden/ 3½ Minuten
Aushärtungsdauer:	Circa 60 bis 90 Sekunden
Farbe:	Gold/Silber
Lagerstabilität:	mind. 24 Monate

### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Alle Untergründe müssen sauber, staubfrei, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

### VERARBEITUNG

Der Klebstoff muss einmal einseitig auf eine der Klebefläche aufgestrichen werden. Anschließend werden die beiden Klebeflächen zusammengefügt. Es ist ein kurzfristiges exaktes Ausrichten der zu verklebenden Teile möglich. Der Stift muss nach der Verwendung gut verschlossen werden. Kappe rastet ein.

### REINIGUNG/FLECKENTFERNUNG

Der Klebstoff ist bei 20°C maschinell auswaschbar.

### LAGERUNG

Der Klebstoff hat eine Lagerstabilität von 24 Monaten. Er sollte in dieser Zeit aber vor Temperaturen unter +5°C und Temperaturen über + 50°C geschützt werden.



## VERPACKUNG

**Artikel Kurzzeichen**

**Gebindegrößen**

**PGSBB**

**20g**

## SICHERHEITSHINWEISE

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) erhältlich.

Informationen für Allergiker unter  
Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



## ENTSORGUNGSHINWEIS

Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Kleinmengen können zum Hausmüll / Gewerbeabfall gegeben werden.

Abfallschlüssel kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

---

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland  
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800  
[www.prittworld.de](http://www.prittworld.de)