



Revizyon numarası : 2

Revizyon Tarihi : 17.07.2024

PRITT FUN COLOR STICK YAPIŐTIRICI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ El işi ve hobi için su bazlı stick
- ▶ Kalıcı renkli stick
- ▶ EN 71'e göre CE uyumlu
- ▶ Solvent içermez
- ▶ Asit içermez
- ▶ %96 doğal içerik (su dahil)
- ▶ 20°C'de Yıkabilir
- ▶ Kolay uygulama
- ▶ Karton, kağıt, keçe, mantar, fotoğraf ve kağıt çıkartmalar için uygundur

ÜRÜN TANIMI

Solventsiz stick yapıştırıcı

UYGULAMA ALANLARI

Ev, anaokulu, okul ve ofis için stick yapıştırıcı. El işi ve hobi için idealdir.

UYGULAMA

Kullanılacak yüzey genel olarak temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yapıştırıcıyı yüzeye iki veya üç kez uygulayın ve yapıştırılacak yüzeyleri bir araya getirin. Yapıştırıcının kurumasını önlemek için kullanımdan sonra kapağı düzgün bir şekilde kapatın. Yapıştırma sonrasında kısa bir süre içerisinde yapıştırılan parçaların düzeltilmesi mümkündür.

Kullanımdan sonra kapağı sıkıca kapatın!

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İçerik	Poliglkozit eter, polisakkaritler, sabun ve su
pH	10,0-10,2
Açık bekletme süresi*	210 saniyeye kadar
Uygulama süresi*	60 - 90 saniye arası
Renk	Kalıcı renkli
Raf Ömrü	20°C'de saklandığında 24 ay

*: parametre ortam sıcaklığına, nem içeriğine ve malzemelerin kalınlığına (karakteristik) bağlıdır.

RAF ÖMRÜ

Kapağı sıkıca kapalı tutun ve kuru ve serin bir yerde saklayın. 5°C'nin altındaki ve 50°C'nin üzerindeki sıcaklıklardan kaçınınız.

DİKKAT

Ürünü kullanmadan önce lütfen talep üzerine sağlanan ilgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

Ürünlerimizin kullanıma hazırlığı ve kullanımı ile ilgili öneri ve talimatlar dahil olmak üzere, bu teknik bilgi föyünde yer alan bilgiler profesyonel bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Ortam koşulları ve malzemeler her uygulama için değişiklik gösterebileceğinden ve bu durum etki alanımız dışında kaldığından, her farklı uygulama öncesi ürünlerimizin amaçlanan uygulamaya uygunluğunun test edilmesini önemle tavsiye ederiz. Bu teknik bilgi föyü içeriği ya da tarafımızdan verilmiş sözlü herhangi bir tavsiye hukuki bir teminat yerine geçmez, tarafımızdan kaynaklı kasıtlı yanlış yönlendirme ve büyük ihmaller bu durumun dışındadır. Bu teknik bilgi föyü bu ürün ile ilgili önceki tüm sürümleri geçersiz kılar.

Bu teknik bilgi föyünde verilen bilgiler dışında, çeşitli kurum ve meslek odalarının ilgili kılavuz ve düzenlemeleri ile beraber geçerli resmi standartları gözlemlemek de önemlidir. Bahsedilen ürün özellikleri pratik deneyimlere ve uygulamalı testlere dayandırılmaktadır. Bu teknik bilgi föyünde yer almayan uygulama özellikleri için tarafımızdan yazılı bilgi ve onay alınmalıdır. Aksi belirtilmediği sürece bu teknik bilgi föyünde yer alan tüm veriler +23°C ortam ve malzeme sıcaklığı ile %50 bağıl nem koşullarında geçerlidir. Farklı iklim ve uygulama koşulları altında ürünün sertleşme ve kürlenme sürelerinde hızlanma ve gecikme olabilmektedir.



Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.

FSM Mahallesi, Poligon Caddesi NO: 8, Buyaka İki Sitesi

C Blok, Kat: 10 – 14 34771 Ümraniye/İSTANBUL - TÜRKİYE

Ücretsiz Tüketici Danışma Hattı 0800 261 63 16

Web: www.henkel.com.tr E-mail: yapistirici.bilgi@henkel.com

Profesyoneller için Kalite