



PRITT

Multi-Fix Haftpunkte

Wiederverwendbare Haftpunkte

EIGENSCHAFTEN

- Wiederverwendbare Klebmasse
- Vorgeformte Quadrate
- Schnelle und einfache Anwendung
- Befestigung von kleinen, leichten Materialien
- Für glatte, nicht saugende Untergründe

EINSATZBEREICHE

Die wiederverwendbare Haftpunkte sind geeignet für glatte und nicht saugende Oberflächen wie zum Beispiel:

- Kunststoffe
- Glas, Fliesen
- Metall
- Holz, idealerweise lackiert
- Lackierte Oberflächen

Nicht geeignet für: Ausladende Gegenstände, Untergründe wie Tapete oder Papier und empfindliche poröse Oberflächen (Lehmputze, Leichtputze, Dispersionsfarben u.Ä.)

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Der nicht saugende Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Die nicht saugfähige Klebefläche zuvor mit Alkohol reinigen.

VERARBEITUNG

Reißen Sie ein Quadrat oder die erforderliche Menge vom Streifen ab. Rollen und kneten Sie es zu einer Kugel, bis die Masse weich und warm ist. Pritt Multi Tack Kleber auf die Rückseite des zu befestigenden Gegenstandes auftragen. Drücken Sie den Gegenstand direkt fest auf die zu beklebende Fläche. Bitte beachten: Die Pritt Haftpunkte sind nur zur temporären Fixierung gedacht, ein langfristiges Verwenden für ein Objekt ist nicht geplant. Auf lackierten Oberflächen kann es zu Wechselwirkung mit den Weichmachern kommen und die Haftpunkte zerfließen bei zu starker Belastung. Zum Entfernen den Gegenstand vorsichtig von der Oberfläche abziehen. Zur Wiederverwendung von Pritt Multi Tack noch einmal dehnen und zu einer Kugel kneten, bis die Masse wieder weich und warm ist.



Pritt Multi Tack funktioniert am besten auf nicht porösen Oberflächen, Glas, lackierten Oberflächen, Metall, Kunststoff und anderen glatten Oberflächen. Nicht empfohlen für matte Emulsionen, da beim Entfernen ein leichter Abdruck zurückbleiben kann. Da die Klebekraft von Pritt Multi Tack mit der Zeit zunimmt, sollten Sie bei der Entfernung nach einiger Zeit besonders vorsichtig sein. Reste von Pritt Multi Tack lassen sich leicht entfernen, indem ein größeres Stück Pritt Multi Tack aufgetupft wird.

FLECKENENTFERNUNG

Die Klebepads lassen sich von festen Untergründen, bei temporärer Verwendung, rückstandslos entfernen.

LAGERUNG

Die Klebepads müssen trocken gelagert werden.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen

PGP55

Gebindegrößen

65 Klebepads

SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen, sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mysds.henkel.com erhältlich. Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.