



Fiche du produit



Fiche du produit
Révision : 1
Fait le : 14.10.2021
Nombre de pages : 3

Pritt Posterbuddies

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Les points adhésifs sont des adhésifs polyvalents réutilisables, sensibles à la pression et à faible adhérence, qui se plient de façon permanente pour le montage et la fixation d'articles sur des substrats.

CHAMP D'APPLICATION

- C'est l'alternative idéale aux punaises ou aux rubans adhésifs. Ils sont parfaits pour les travaux artistiques et artisanaux des enfants.
- Le nombre d'utilisations des points adhésifs est infini et ils peuvent être utilisés en toute sécurité à la maison, au bureau, à l'école, à l'atelier, etc.
- Pour positionner et fixer des éléments légers sur les murs et autres surfaces verticales, par exemple des affiches, des calendriers, des cartes, des cartes géographiques, des décorations, etc.
- Recommandé pour une utilisation sur des surfaces non poreuses telles que le verre, les métaux, les surfaces peintes, les papiers peints recouverts de vinyle.
- Pour fixer des objets sur des surfaces horizontales et glissantes, par exemple des téléphones, des ornements, des maquettes, des calculatrices, des cadres, etc.

CARACTERISTIQUES

- Constamment pliable et réutilisable
- Non toxique
- Pratique, propre et facile à utiliser
- Excellente aptitude à ne pas tâcher et facilité d'enlèvement
- Excellentes qualités adhésives à faible adhérence sur une gamme de substrats.

MODE D'EMPLOI

Application

- Avec des mains propres et sèches, prélever la quantité de produit souhaitée sur le tampon et la travailler entre les doigts jusqu'à ce qu'elle soit souple et malléable.
- Appliquer la quantité nécessaire de produit travaillé sur l'une des surfaces à fixer.
- Positionner l'élément ou le second support à l'endroit voulu et le fixer en exerçant une pression ferme.

Instructions de retrait

- Séparer soigneusement les composants pour briser la force adhésive du produit.
- Les points adhésifs peuvent généralement être retirés proprement et facilement de la plupart des surfaces en faisant rouler le produit sous le pouce ou le doigt.



- Les morceaux de matériaux tenaces peuvent être enlevés en faisant rouler ou en tamponnant avec précaution de nouveaux morceaux du produit sur la surface.

Précautions

- L'adhésion sensible à la pression des points adhésifs augmente avec le temps.
- Il convient d'être particulièrement prudent lorsque l'on retire des éléments qui sont en place depuis un certain temps.
- Sur certaines surfaces, le produit peut laisser une trace grasse (certaines formulations de peinture sont plus sujettes aux tâches que d'autres). Il est conseillé de faire d'abord un essai sur une petite surface peu visible. Les tâches légères / marques grasses peuvent être éliminées en tamponnant avec un chiffon imbibé de solvant isopropanol. Les tâches plus tenaces peuvent nécessiter l'application d'un produit anti-tâche avant de redécorer.

DONNEES TECHNIQUES

Technologie de la base	Caoutchouc synthétique
Taille (longueur x largeur x épaisseur)	11,5 x 8,5 x 2,5 mm
Température d'application	+5 °C à +30 °C

LIMITATIONS

- Ne pas utiliser sur des surfaces absorbantes telles que le plâtre nu, la maçonnerie, etc. car ces surfaces ont tendance à se tâcher et le produit sera difficile à enlever.
- Il convient d'être prudent sur le plâtre peint car les qualités adhésives peuvent provoquer le décollement de la peinture du mur.
- Il convient d'être prudent lors de l'utilisation sur des matériaux en plastique (tels que des documents stratifiés ou des portefeuilles en plastique), car ces matériaux peuvent laisser s'échapper du plastifiant dans le produit, ce qui le ramollit et réduit ses performances.
- Ne pas utiliser sur des finitions murales délicates ou des papiers peints, car ils sont plus susceptibles d'être tâchés et peuvent être endommagés lors du retrait du produit. Sur certaines surfaces, le produit peut laisser une trace grasse (certaines formulations de peinture sont plus sujettes aux effets de tâches que d'autres). Il est conseillé de tester d'abord une petite zone peu visible. Les tâches légères / marques grasses peuvent être éliminées en tamponnant doucement avec un chiffon imbibé de solvant isopropanol. Pour les tâches plus persistantes, il peut être nécessaire de les recouvrir d'une couche d'un produit spécial avant de les redécorer.

Sécurité/ stockage / manipulation

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité

SANTE ET SECURITE

Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante, disponible sur demande.



« Les informations fournies dans cette fiche technique (TDS), y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit, sont basées sur notre connaissance et notre expérience du produit à la date de cette TDS. Le produit peut avoir une variété d'applications différentes ainsi que des conditions d'application et de travail différentes dans votre environnement qui sont hors de notre contrôle. Henkel n'est donc pas responsable de l'adéquation de notre produit aux processus et conditions de production pour lesquels vous l'utilisez, ainsi que des applications et résultats prévus. Nous vous recommandons vivement d'effectuer vos propres essais préalables pour confirmer l'adéquation de notre produit.

Toute responsabilité relative aux informations contenues dans la fiche technique ou à toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit concerné est exclue, sauf accord contraire explicite et sauf en cas de décès ou de dommages corporels causés par notre négligence et toute responsabilité en vertu de toute loi obligatoire applicable en matière de responsabilité du fait des produits. »

Henkel Belgium, Esplanade 1,
postbus/bte 101, 1020 Brussel/Bruxelles,
Tel: +32 2 421 29 99
Site internet : <https://www.prittworld.be>

Henkel Nederland, Brugwal 11,
3432 NZ Nieuwegein,
Tel: 030-60 73 438
Site internet : <https://www.prittworld.nl>