



Revizyon numarası : 2

Revizyon Tarihi : 22.07.2024

PRITT MULTI TACK



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kalıcı olarak esnek ve yeniden kullanılabilir.
- Kullanışlı, temiz ve kolay kullanılır.
- Düşük leke bırakma ve kolay çıkarma özelliği
- Çeşitli yüzeylere düşük yapışma özellikleri.

ÜRÜN TANIMI

Eşyaları yüzeylere monte etmek ve sabitlemek için kalıcı olarak esnek, basınca duyarlı ve düşük yapışma performansı ile çok amaçlı tekrar kullanılabilir yapıştırıcı.

UYGULAMA ALANLARI

- Kullanılacak yüzeylerin temiz, kuru ve sağlam olduğu sürece Pritt Multi Tack'in kullanım alanları oldukça geniştir ve evde, ofiste, okulda, atölyede vb. güvenle kullanılabilir.
- Hafif bileşenleri duvarlara ve diğer dikey yüzeylere yerleştirmek ve sabitlemek için kullanılır; örneğin, posterler, takvimler, kartlar, haritalar, süslemeler vb.
- Cam, metal, boyalı yüzeyler, vinil kaplı duvar kağıtları gibi gözeneksiz yüzeylerde kullanılması tavsiye edilir.
- Telefonlar, süs eşyaları, hesap makineleri, resim çerçeveleri gibi yatay ve kaygan yüzeylerdeki eşyaları sabitlemek için kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama talimatları

- ▶ Temiz ve kuru eller kullanarak, istenilen miktarda Pritt Multi Tack'i koparın ve yumuşak ve esnek olana kadar parmaklarınız arasında ezin.
- ▶ Gerekli miktarda işlenmiş Pritt Multi Tack'i sabitlenecek yüzeylerden birine uygulayın.
- ▶ Malzemeyi gereken yere yerleştirin ve sert bir basınç kullanarak yerine sabitleyin.

Sökme talimatları

- ▶ Pritt Multi Tack'in yapışkan kuvvetini kırmak için bileşenleri dikkatlice ayırın.
- ▶ Pritt Multi Tack genellikle ürünü başparmak veya parmak altında yuvarlayarak çoğu yüzeyden temiz ve kolay bir şekilde çıkarılabilir.
- ▶ İnatçı malzeme parçaları, bir parça yeni Pritt Multi Tack'ı yüzey üzerinde dikkatlice yuvarlayarak veya sürterek çıkarılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yapışma	Çoğu alt tabaka tipine mükemmel uyum sağlar
Temel teknoloji	Sentetik kauçuk teknolojisi
Kimyasal direnç	İyi kimyasal direnç
Kürlenme sistemi	Kürlenmeyen
Sertlik	Kalıcı olarak bükülebilir
Küf Direnci	Mükemmel
Hareket	Mükemmel
Boyanabilirlik	İyi
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile + 30°C arasında
UV resistance	İyi
Depolama	Serin ve kuru ortamda, güçlü oksitleyici maddelerden ve kimyasallardan uzakta saklayın

RAF ÖMRÜ

24 ay (5 °C ile 25 °C arasında, kapalı orijinal ambalajında depolandığında)

DİKKAT

Hassas duvar kaplamaları veya duvar kağıtları üzerinde kullanmayın, çünkü bunlar lekelenme etkilerine daha yatkındır ve Pritt Multi Tack çıkarıldığında zarar görebilir. Bazı yüzeylerde Pritt Multi Tack yağlı bir iz bırakabilir (bazı boya formülasyonları lekelenme etkilerine diğerlerinden daha yatkındır). Önce göze çarpmayan küçük bir alanın test edilmesi tavsiye edilir. Hafif lekelenme/yağlı izler, Isopronanol Solvent ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak hafifçe silinerek çıkarılabilir. Daha kalıcı lekelerin yeniden dekore edilmeden önce tescilli bir Leke Bloğu kullanılarak kaplanması gerekebilir.

Plastik malzemelere (lamine belgeler/plastik cüzdanlar gibi) karşı kullanırken dikkatli olunmalıdır, çünkü bu malzemeler Pritt Multi Tack'in yumuşamasına ve performansının düşmesine neden olabilir.

Yapıştırıcı özelliği boyanın duvardan ayrılmasına neden olabileceğinden boyalı sıva üzerinde dikkatli olunmalıdır.

Çıplak sıva, tuğla vb. emici yüzeylerde kullanmayın, çünkü bu yüzeyler lekelenmeye eğilimlidir ve daha sonra Pritt Multi Tack'in çıkarılması zor olacaktır.

Ürünü kullanmadan önce lütfen talep üzerine sağlanan ilgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakın.

Ürünlerimizin kullanıma hazırlığı ve kullanımı ile ilgili öneri ve talimatlar dahil olmak üzere, bu teknik bilgi föyünde yer alan bilgiler profesyonel bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Ortam koşulları ve malzemeler her uygulama için değişiklik gösterebileceğinden ve bu durum etki alanımız dışında kaldığından, her farklı uygulama öncesi ürünlerimizin amaçlanan uygulamaya uygunluğunun test edilmesini önemle tavsiye ederiz. Bu teknik bilgi föyü içeriği ya da tarafımızdan verilmiş sözlü herhangi bir tavsiye hukuki bir teminat yerine geçmez, tarafımızdan kaynaklı kasıtlı yanlış yönlendirme ve büyük ihmaller bu durumun dışındadır. Bu teknik bilgi föyü bu ürün ile ilgili önceki tüm sürümleri geçersiz kılar.

Bu teknik bilgi föyünde verilen bilgiler dışında, çeşitli kurum ve meslek odalarının ilgili kılavuz ve düzenlemeleri ile beraber geçerli resmi standartları gözlemlemek de önemlidir. Bahsedilen ürün özellikleri pratik deneyimlere ve uygulamalı testlere dayandırılmaktadır. Bu teknik bilgi föyünde yer almayan uygulama özellikleri için tarafımızdan yazılı bilgi ve onay alınmalıdır. Aksi belirtilmediği sürece bu teknik bilgi föyünde yer alan tüm veriler +23°C ortam ve malzeme sıcaklığı ile %50 bağıl nem koşullarında geçerlidir. Farklı iklim ve uygulama koşulları altında ürünün sertleşme ve kürlenme sürelerinde hızlanma ve gecikme olabilmektedir.



Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.

FSM Mahallesi, Poligon Caddesi NO: 8, Buyaka İki Sitesi

C Blok, Kat: 10 – 14 34771 Ümraniye/İSTANBUL - TÜRKİYE

Ücretsiz Tüketici Danışma Hattı 0800 261 63 16

Web: www.henkel.com.tr E-mail: yapistirici.bilgi@henkel.com

Profesyoneller için Kalite