

Fiche du produit



Fiche du produit
Révision : 1
Fait le : 03.08.2021
Nombre de pages : 2

Pritt Stick Original

Bâton de colle sans solvant (11g, 22g, 43g)

CARACTERISTIQUES

- Bâton de colle à base d'eau pour l'artisanat et les loisirs
- Conformité CE selon la norme EN 71
- Sans solvant
- Sans acides, adapté à l'archivage
- 97% d'ingrédients naturels (dont de l'eau)
- Lavable à 20°C
- Application facile
- Convient pour le carton, le papier, la feutrine, le liège, les photos et les autocollants en papier.

CHAMP D'APPLICATION

Bâton de colle adhésive pour la maison, le jardin d'enfants, l'école et le bureau. Idéal pour l'artisanat et les loisirs.

MODE D'EMPLOI

Pré traitement

Pas nécessaire. En général, les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse.

Application

Appliquer la colle deux ou trois fois sur la surface et assembler les parties à coller.
Remettre correctement le bouchon après utilisation pour éviter le séchage de la masse de colle.
L'ajustement des pièces à coller est possible peu de temps après le collage.



DONNEES TECHNIQUES

Composition	Éther de polyglycoside, polysaccharides, savon et eau
pH	10,0-10,2
Temps d'ouverture**	Jusqu'à 230 sec
Temps de prise**	60 - 90 sec
Couleur	Blanc
Durée de conservation	36 mois à 20 °C

**) dépend de la température ambiante, de la teneur en humidité et de l'épaisseur (caractéristique) des matériaux.

LIMITATIONS

Conservation

Garder hermétiquement fermé et stocker dans un endroit sec et frais. Éviter les températures inférieures à 5°C et supérieures à 50°C.

SANTE ET SECURITE

Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante, disponible sur demande.

« Les informations fournies dans cette fiche technique (TDS), y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit, sont basées sur notre connaissance et notre expérience du produit à la date de cette TDS. Le produit peut avoir une variété d'applications différentes ainsi que des conditions d'application et de travail différentes dans votre environnement qui sont hors de notre contrôle. Henkel n'est donc pas responsable de l'adéquation de notre produit aux processus et conditions de production pour lesquels vous l'utilisez, ainsi que des applications et résultats prévus. Nous vous recommandons vivement d'effectuer vos propres essais préalables pour confirmer l'adéquation de notre produit.

Toute responsabilité relative aux informations contenues dans la fiche technique ou à toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit concerné est exclue, sauf accord contraire explicite et sauf en cas de décès ou de dommages corporels causés par notre négligence et toute responsabilité en vertu de toute loi obligatoire applicable en matière de responsabilité du fait des produits. »

Henkel Belgium, Esplanade 1,
postbus/bte 101, 1020 Brussel/Bruxelles,
Tel: +32 2 421 29 99
Site internet : <https://www.prittworld.be>

Henkel Nederland, Brugwal 11,
3432 NZ Nieuwegein,
Tel: 030-60 73 438
Site internet : <https://www.prittworld.nl>