



TECHNICAL DATA SHEET

Revision: 30 mai, 2026
Supersedes: 11 oct., 2011
Ref. #: 702878

Bâton de colle

DESCRIPTION

Le bâton de colle PRITT pour la maison, l'école et le bureau. Idéal pour les travaux manuels et les loisirs créatifs. Formats disponibles : 11, 22 et 42 grammes.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Non toxique, sans danger pour les enfants
- Bâton de colle à base d'eau pour un nettoyage facile
- Application facile
- Sans acide, adapté à l'archivage
- Sans solvant
- Adhérence initiale élevée
- Sèche de manière transparente et incolore

RECOMMANDÉ POUR

Le bâton de colle Pritt offre un moyen rapide et propre de coller le papier, le carton et le tissu.

LIMITATIONS

- Non recommandé pour les applications soumises à une humidité élevée ou à l'eau.

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques typiques à l'état humide	Propriétés typiques de l'application
<u>Couleur</u> : Blanc	<u>Temps ouvert</u> : Jusqu'à 210 secondes
<u>Apparence</u> : Solide	<u>Temps de prise</u> : 60 à 90 minutes*
<u>Base</u> : Éthers d'amidon et polysaccharides	
<u>pH</u> : 10,0 à 10,2	
<u>Durée de conservation</u> : 36 mois à compter de la date de fabrication	

* Le temps dépend de la température ambiante, de la teneur en humidité et de l'épaisseur du matériau.

MODE D'EMPLOI

Préparation :

Appliquer sur des surfaces propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse.

Application :

Appliquez l'adhésif deux ou trois fois sur la surface, puis assemblez les pièces à coller. Refermez soigneusement le bouchon après utilisation afin d'éviter le dessèchement de la colle. Il est possible de réajuster les pièces collées peu de temps après l'assemblage. Remettez le bouchon immédiatement après usage !

Nettoyage :

Se lave à l'eau. La vapeur peut aider à séparer le papier collé.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION

Maintenir hermétiquement fermé et conserver dans un endroit frais et sec. Éviter les températures inférieures à 5 °C et supérieures à 50 °C. Les températures supérieures à 50 °C peuvent provoquer le ramollissement et la déformation de la colle.

MESURES DE PRÉCAUTION SUR L'ÉTIQUETAGE

Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour plus d'informations



TECHNICAL DATA SHEET

Revision: 30 mai, 2026
Supersedes: 11 oct., 2011
Ref. #: 702878

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations et recommandations contenues dans la présente reposent sur nos recherches et sont considérées comme exactes, mais aucune garantie, expresse ou implicite, n'est donnée ni ne devrait être inférée. Henkel recommande aux acheteurs et aux utilisateurs de tester les produits afin de déterminer l'acceptabilité de leur qualité et de leur adéquation à l'utilisation prévue. Toutes les applications d'adhésif et de scellant doivent être testées dans des conditions d'utilisation simulées ou réelles afin de s'assurer que l'adhésif ou le scellant satisfait ou dépasse toutes les spécifications requises pour le projet. Les conditions d'assemblage pouvant être déterminantes pour le rendement de l'adhésif et du scellant, il est également recommandé d'effectuer les tests sur des échantillons assemblés dans des conditions de production simulées ou réelles. Rien de ce qui est contenu dans le présent document ne doit être interprété comme impliquant l'inexistence de tout brevet pertinent ou comme constituant une permission, une incitation ou une recommandation de pratiquer toute invention couverte par un brevet, sans l'autorisation du propriétaire du brevet.

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti par Henkel Corporation comme étant exempt de défauts matériels lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions. La seule obligation de Henkel sera, à sa discrétion, de remplacer ou de rembourser le prix d'achat du produit prouvé défectueux. Henkel n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de COMMERCIALISATION et d'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER et ne sera pas responsable des dommages indirects ou accessoires. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques, qui varient d'une province à l'autre. Pour obtenir de l'aide concernant la garantie, contactez Henkel au 1.800.624.7767, du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h00, HE.



La marque PRITT fait partie de la famille des marques de Henkel. Fondée en 1876, Henkel est un chef de file mondial dans les secteurs de la consommation et de l'industrie. Henkel opère dans le monde entier avec des marques et des technologies de pointe dans trois secteurs d'activité : Lessives et produits d'entretien, Soins de beauté et Technologies adhésives.

Henkel Canada Corporation – Siège social des adhésifs professionnels et grand public – Mississauga (ON) L5N 6C3

www.henkel-northamerica.com



Pour une assistance technique, composez le 1-800-624-7767 - lun-ven - 9h00 - 16h00 HE

www.Prittworld.ca