



## Fiche du produit



Fiche du produit  
Révision : 1  
Fait le : 10/09/2021  
Nombre de pages : 2

# Pritt Colle Mini Roller

### DESCRIPTION PRODUIT :

Mini rouleau de colle permanente Pritt pour des travaux de collage faciles et précis. Le rouleau est disponible avec un ruban adhésif permanent et puissant de 5,0 mm de large, et sa taille globale lui permet de se glisser dans les petites trousse à crayons ou les sacs. Le rouleau a une plume rétractable pour une performance durable.

### DESCRIPTION TECHNIQUE DU PRODUIT :

#### Pièces en plastique moulées par injection

- Le mini rouleau à colle Pritt est fabriqué à partir de 50 % de plastique recyclé et est 100 % recyclable.

#### Ruban

- Couche de polyester siliconé combinée à un adhésif à base de polyacrylate

### CARACTERISTIQUES :

- Application propre et précise (plus de filage) grâce à la nouvelle bande en nid d'abeille
- Colle de façon propre, rapide et précise
- Colle de façon permanente sur divers matériaux bidimensionnels comme le papier, le carton, les photos
- Le film de colle ne sèche pas et est toujours prêt à être utilisé immédiatement
- Bande solide et indéchirable (PET)
- Ligne de collage visible grâce à la couche adhésive colorée
- Sans solvant

### MODE D'EMPLOI :

Placer le papier / matériel à coller sur une surface lisse, plane et stable.

Positionner le rouleau - face imprimée vers le haut - à un angle de 30° et le placer au point de collage le plus éloigné. Appliquer une pression légère mais ferme sur la plume du rouleau et tirer le rouleau sur la surface à coller. Veiller à poser le rouleau d'application à plat sur la surface à chaque application. Pour une rupture nette, s'arrêter et soulever le rouleau en l'inclinant légèrement.



## DONNEES TECHNIQUES

Longueur du ruban	6m
Largeur du ruban	5,0mm
Durée de conservation	2 ans

**Stockage à température ambiante et au sec**

## SANTE ET SECURITE

Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante, disponible sur demande.

« Les informations fournies dans cette fiche technique (TDS), y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit, sont basées sur notre connaissance et notre expérience du produit à la date de cette TDS. Le produit peut avoir une variété d'applications différentes ainsi que des conditions d'application et de travail différentes dans votre environnement qui sont hors de notre contrôle. Henkel n'est donc pas responsable de l'adéquation de notre produit aux processus et conditions de production pour lesquels vous l'utilisez, ainsi que des applications et résultats prévus. Nous vous recommandons vivement d'effectuer vos propres essais préalables pour confirmer l'adéquation de notre produit.

Toute responsabilité relative aux informations contenues dans la fiche technique ou à toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit concerné est exclue, sauf accord contraire explicite et sauf en cas de décès ou de dommages corporels causés par notre négligence et toute responsabilité en vertu de toute loi obligatoire applicable en matière de responsabilité du fait des produits. »

**Henkel Belgium, Esplanade 1,**  
postbus/bte 101, 1020 Brussel/Bruxelles,  
Tel: +32 2 421 29 99  
Site internet : <https://www.prittworld.be>

**Henkel Nederland, Brugwal 11,**  
3432 NZ Nieuwegein,  
Tel: 030-60 73 438  
Site internet : <https://www.prittworld.nl>