



## Fiche du produit



Fiche du produit  
Révision : 1  
Fait le : 01.09.2021  
Nombre de pages : 2

# Pritt Mini Correction Roller

### DESCRIPTION DU PRODUIT :

Le mini rouleau correcteur Pritt pour des travaux de correction faciles et précis. Le rouleau est disponible en largeur de 4,2 mm et sa taille globale lui permet de tenir dans les petites trousse à crayons ou les sacs. Application propre grâce à la nouvelle plume de précision. La zone corrigée peut être réécrite sans temps de séchage. La couche de correction optimisée présente une résistance au maculage et des propriétés de couverture exceptionnelles.

### DESCRIPTION TECHNIQUE DU PRODUIT :

#### Pièces en plastique moulées par injection

- Le mini rouleau correcteur Pritt est fabriqué à partir de 50% de plastique recyclé et est 100% recyclable.

#### Ruban

- Support en polyester siliconé
- Résine synthétique avec titandioxyde, couche de couverture combinée à un adhésif à base de polyacrylate.

### CARACTERISTIQUES :

- Ruban correcteur de qualité supérieure pour une réécriture instantanée
- Couverture immédiate de presque tous les types d'écriture, d'imprimés et de dessins
- Bonne adhérence sur les surfaces lisses ou presque lisses
- La couche de couverture ne nécessite aucun temps de séchage et peut être réécrite avec toutes les encres, stylos et machines courants
- Aucune trace d'encre à base d'eau sur la couche de recouvrement lors de la réécriture
- Pas d'ombres sur les copies
- Les pointes d'écriture ou les têtes d'impression ne sont pas endommagées lorsqu'elles sont appliquées correctement
- Sans solvant

### MODE D'EMPLOI :

Placer le papier/matériel à corriger sur une surface lisse, plane et stable.

Positionner le rouleau - face imprimée vers le haut - à un angle de 30 à 60° et le placer sur le point de correction le plus éloigné. Appliquer une pression légère mais ferme sur la plume du rouleau et ramener le rouleau sur la surface à corriger. Veiller à mettre la pointe à plat sur la surface à chaque application. Pour une rupture nette, s'arrêter et soulever le rouleau en formant un léger angle.



Si la couche de recouvrement n'adhère pas correctement au papier, par exemple sur des papiers à revêtement critique, le film peut être complété par une légère pression du doigt.

#### **DONNEES TECHNIQUES**

Longueur du ruban	7m
Largeur du ruban	4,2mm
Durée de conservation	2 ans

**Stockage à température ambiante et au sec.**

#### **SANTE ET SECURITE**

Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante, disponible sur demande.

« Les informations fournies dans cette fiche technique (TDS), y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit, sont basées sur notre connaissance et notre expérience du produit à la date de cette TDS. Le produit peut avoir une variété d'applications différentes ainsi que des conditions d'application et de travail différentes dans votre environnement qui sont hors de notre contrôle. Henkel n'est donc pas responsable de l'adéquation de notre produit aux processus et conditions de production pour lesquels vous l'utilisez, ainsi que des applications et résultats prévus. Nous vous recommandons vivement d'effectuer vos propres essais préalables pour confirmer l'adéquation de notre produit.

Toute responsabilité relative aux informations contenues dans la fiche technique ou à toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit concerné est exclue, sauf accord contraire explicite et sauf en cas de décès ou de dommages corporels causés par notre négligence et toute responsabilité en vertu de toute loi obligatoire applicable en matière de responsabilité du fait des produits. »

**Henkel Belgium, Esplanade 1,**  
postbus/bte 101, 1020 Brussel/Bruxelles,  
Tel: +32 2 421 29 99  
Site internet : <https://www.prittworld.be>

**Henkel Nederland, Brugwal 11,**  
3432 NZ Nieuwegein,  
Tel: 030-60 73 438  
Site internet : <https://www.prittworld.nl>