



Fiche du produit



Fiche du produit
Révision : 1
Fait le : 02/09/2021
Nombre de pages : 2

Pritt Colle Compact Roller Permanent & Non-Permanent

DESCRIPTION PRODUIT :

Le rouleau à colle Pritt Compact Permanent & Non-Permanent pour des travaux de collage faciles et précis. Le rouleau est disponible avec un ruban adhésif fort permanent, une pointe d'application et un ruban rouge ou avec un ruban adhésif repositionnable non permanent, une pointe d'application et un ruban jaune. Le rouleau est doté d'un capuchon de protection pour des performances durables.

DESCRIPTION TECHNIQUE DU PRODUIT :

Pièces en plastique moulées par injection

- Le rouleau à colle compact Pritt est fabriqué à partir de 50 % de plastique recyclé et est 100 % recyclable.

Ruban

- Couche de polyester siliconé combinée à un adhésif à base de polyacrylate

CARACTERISTIQUES :

- Perm : application propre et précise (plus d'effilochage) grâce à la nouvelle bande alvéolée
- Fixation propre, rapide et précise
- Colle de façon permanente sur divers matériaux bidimensionnels tels que le papier, le carton, les photos, ...
- Colle de façon repositionnable sur divers matériaux bidimensionnels comme le papier, le carton, ...
- Le film de colle ne sèche pas et est toujours prêt pour une utilisation immédiate
- Bande solide non déchirable (PET)
- Ligne de collage visible grâce à la couche de colle colorée
- Sans solvant

MODE D'EMPLOI :

Placer le papier / matériau à coller sur une surface lisse, plane et stable.

Positionner le rouleau - face imprimée vers le haut - à un angle de 30° et le placer au point de collage le plus éloigné. Appliquer une pression légère mais ferme sur la pointe du rouleau et tirer le rouleau sur la surface à coller. Veiller à poser le rouleau d'application à plat sur la surface à chaque application. Pour une rupture nette, s'arrêter et soulever le rouleau en l'inclinant légèrement.

Pour le rouleau repositionnable, appliquer toujours l'adhésif sur l'article jetable, car l'adhésif colle définitivement sur le matériau sur lequel il est appliqué en premier.



DONNEES TECHNIQUES

Longueur du ruban	10m
Largeur du ruban	8,4mm
Durée de conservation	2 ans

Stockage à température ambiante et au sec

SANTE ET SECURITE

Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante, disponible sur demande.

« Les informations fournies dans cette fiche technique (TDS), y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit, sont basées sur notre connaissance et notre expérience du produit à la date de cette TDS. Le produit peut avoir une variété d'applications différentes ainsi que des conditions d'application et de travail différentes dans votre environnement qui sont hors de notre contrôle. Henkel n'est donc pas responsable de l'adéquation de notre produit aux processus et conditions de production pour lesquels vous l'utilisez, ainsi que des applications et résultats prévus. Nous vous recommandons vivement d'effectuer vos propres essais préalables pour confirmer l'adéquation de notre produit.

Toute responsabilité relative aux informations contenues dans la fiche technique ou à toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit concerné est exclue, sauf accord contraire explicite et sauf en cas de décès ou de dommages corporels causés par notre négligence et toute responsabilité en vertu de toute loi obligatoire applicable en matière de responsabilité du fait des produits. »

Henkel Belgium, Esplanade 1,
postbus/bte 101, 1020 Brussel/Bruxelles,
Tel: +32 2 421 29 99
Site internet : <https://www.prittworld.be>

Henkel Nederland, Brugwal 11,
3432 NZ Nieuwegein,
Tel: 030-60 73 438
Site internet : <https://www.prittworld.nl>