



Productinformatie



Productinformatie
Herziening: 1
Uitgebracht: 22.09.2021
Aantal pagina nummers: 2

Pritt Compact Lijm Roller Permanent & Non-Permanent

PRODUCTBESCHRIJVING:

Pritt Compact Lijmroller Permanent & Non-Permanent voor eenvoudig en nauwkeurig lijmen. De roller is verkrijgbaar met een permanente, sterke kleeftband, rode applicatiernaald en tape of met een niet-permanente, verplaatsbare kleeftband, gele applicatiernaald en tape. De roller heeft een beschermkap voor langdurige prestaties.

TECHNISCHE PRODUCTBESCHRIJVING:

Spuitgegoten kunststof onderdelen

- De Pritt Compact Lijmroller is gemaakt van tot 50% gerecycled plastic en 100% recyclebaar

Tape

- Gesiliconiseerde polyesterlaag gecombineerd met een kleeftlaag op basis van polyacrylaat

KENMERKEN:

- Perm...: Schoon en precies aan te brengen (geen rijgwerk meer) dankzij de nieuwe honingraattape
- Hecht schoon, snel en precies
- Hecht permanent op diverse 2 dimensionale materialen zoals papier, karton, foto's,...
- Hecht herpositioneerbaar op diverse 2 dimensionale materialen zoals papier, karton,...
- Lijmlaag droogt niet uit en is altijd klaar voor onmiddellijk gebruik
- Sterke niet-scheurbare band (PET)
- Zichtbare lijmlijn door gekleurde lijmlaag
- Oplosmiddelvrij

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

Plaats het te lijmen papier/materiaal op een glad, vlak en stabiel oppervlak.

Plaats de roller - met de bedrukte zijde naar boven - in een hoek van 30° en plaats de roller op het verst verwijderde lijmpunt. Oefen een lichte, maar stevige druk uit op de rollerpunt en trek de roller terug over het te lijmen oppervlak. Zorg ervoor dat u de applicatirol bij elke toepassing plat op het oppervlak legt. Voor een schone breuk stopt u en tilt u de roller onder een lichte hoek op.

Bij de herpositioneerbare roller moet de lijm altijd op het wegwerpvoorwerp worden aangebracht, aangezien de lijm permanent blijft kleven op het materiaal waarop het voor het eerst wordt aangebracht.



TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte van de band	10m
Bandbreedte	8,4mm
Houdbaarheid	2 jaar

Bewaren bij kamertemperatuur en droge plaats

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg voor gebruik van het product het veiligheidsinformatieblad dat op verzoek verkrijgbaar is.

“De informatie in dit technisch informatieblad (TDS), inclusief de aanbevelingen voor gebruik en toepassing van het product, is gebaseerd op onze kennis van en ervaring met het product op de datum van dit TDS. Het product kan verschillende toepassingen hebben, evenals verschillende toepassings- en werkomstandigheden in uw omgeving, die buiten onze controle vallen. Henkel is daarom niet aansprakelijk voor de geschiktheid van ons product voor de productieprocessen en omstandigheden waarin u het gebruikt, evenals de beoogde toepassingen en resultaten. Wij raden u ten sterkste aan zelf vooraf proeven te nemen om de geschiktheid van ons product te bevestigen. f.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in het technisch informatieblad of enige andere schriftelijke of mondelinge aanbeveling(en) betreffende het betrokken product is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid en enige aansprakelijkheid krachtens enige toepasselijke dwingende productaansprakelijkheidswetgeving.”

Henkel Belgium, Esplanade 1,
postbus/bte 101, 1020 Brussel/Bruxelles,
Telefoon: +32 2 421 29 99
Internet: <https://www.prittworld.be>

Henkel Nederland, Brugwal 11,
3432 NZ Nieuwegein,
Telefoon: 030-60 73 438
Internet: <https://www.prittworld.nl>