



Productinformatie



Productinformatie
Herziening: 1
Uitgebracht: 30.09.2021
Aantal pagina nummers: 2

Pritt Refill Lijm Cassette Non-Permanent

PRODUCTBESCHRIJVING:

Pritt Navulbare Lijmroller Permanent & Non-Permanent voor gebruik met Pritt Lijmroller Navulbaar voor eenvoudig en nauwkeurig lijmen. De navulling is verkrijgbaar met een niet-permanente, herpositioneerbare kleefband, geel gekleurde navulcassette en tape.

TECHNISCHE PRODUCTBESCHRIJVING:

Spuitgegoten kunststof onderdelen

- Navulcassette is gemaakt van 50% gerecycleerd plastic en 100% recycleerbaar

Tape

- Gesiliconiseerde polyesterlaag gecombineerd met een kleeflaag op basis van polyacrylaat

KENMERKEN:

- Schoon en precies aan te brengen (geen rijgwerk meer) dankzij de nieuwe honingraattape
- Hecht schoon, snel en precies
- Hecht herpositioneerbaar op diverse 2 dimensionale materialen zoals papier, karton,...
- Lijmlaag droogt niet uit en is altijd klaar voor onmiddellijk gebruik
- Sterke niet-scheurbare band (PET)
- Zichtbare lijmlijn door gekleurde lijmlaag
- Oplosmiddelvrij

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

De navulling kan niet alleen worden gebruikt. De Navulling moet in de Pritt Lijmroller Navulbaar worden geplaatst.

De buitenste behuizing gaat open om toegang te geven tot het vervangbare patroon. De punt draait uit de weg en keert terug om te zorgen dat de tape goed vast zit.

Plaats het te kleven papier/materiaal op een glad, vlak en stabiel oppervlak. Plaats de roller - met de bedrukte zijde naar boven - in een hoek van 30° en plaats hem op het verste kleefpunt. Oefen een lichte, maar stevige druk uit op de rollerpunt en trek de roller terug over het te lijmen oppervlak. Zorg ervoor dat u de roller bij elke handeling plat op het oppervlak legt. Voor een schone breuk stopt u en tilt u de roller onder een lichte hoek omhoog.

Altijd de lijm op het wegwerpvoorwerp aanbrengen, aangezien de lijm permanent blijft kleven op het materiaal waarop het voor het eerst wordt aangebracht.



TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte van de band	16m
Bandbreedte	8,4mm
Houdbaarheid	2 jaar

Bewaren bij kamertemperatuur en droge plaats

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg voor gebruik van het product het veiligheidsinformatieblad dat op verzoek verkrijgbaar is.

“De informatie in dit technisch informatieblad (TDS), inclusief de aanbevelingen voor gebruik en toepassing van het product, is gebaseerd op onze kennis van en ervaring met het product op de datum van dit TDS. Het product kan verschillende toepassingen hebben, evenals verschillende toepassings- en werkomstandigheden in uw omgeving, die buiten onze controle vallen. Henkel is daarom niet aansprakelijk voor de geschiktheid van ons product voor de productieprocessen en omstandigheden waarin u het gebruikt, evenals de beoogde toepassingen en resultaten. Wij raden u ten sterkste aan zelf vooraf proeven te nemen om de geschiktheid van ons product te bevestigen. f.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in het technisch informatieblad of enige andere schriftelijke of mondelinge aanbeveling(en) betreffende het betrokken product is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid en enige aansprakelijkheid krachtens enige toepasselijke dwingende productaansprakelijkheidswetgeving.”

Henkel Belgium
Esplanade 1
postbus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Telefoon: +32 2 421 29 99
Internet: <https://www.prittworld.be>

Henkel Nederland
Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Telefoon: 030-60 73 438
Internet: <https://www.prittworld.nl>