

Productinformatie



Productinformatie
Herziening: 1
Uitgebracht: 30.09.2021
Aantal pagina nummers: 2

Pritt Refill Lijm Roller Permanent

PRODUCTBESCHRIJVING:

Pritt Lijm Navulroller Permanent voor eenvoudige en nauwkeurige lijmwerkzaamheden. De lijmroller is verkrijgbaar met een breedte van 8,4 mm in combinatie met een handig formaat dat de meeste gebruikershanden past voor eenvoudig gebruik. De lijm brengt soepel aan met een sterke kleefkracht die onmiddellijk werkt zonder droogtijd. De lijm heeft een honingraat stippenpatroon voor het nauwkeurig lijmen met een schone afwerking. De zuurvrije, foto-veilige lijm kan veelvuldig worden gebruikt in het dagelijks leven.

TECHNISCHE PRODUCTBESCHRIJVING:

Spuitgegoten kunststof onderdelen

- De Pritt Correction wegwerprol is gemaakt van tot 30% gerecycled plastic

Tape

- Gesiliconiseerde polyethyleentereftalaatdrager
- Gemengd acrylaat copolymeer en pigment

KENMERKEN:

- Sterke, permanente kleefstof met snelle droging
- Mini-roller punt maakt soepel en licht aanbrengen mogelijk, ook zijdelings wegglijden van tape wordt tot een minimum beperkt
- Honingraat gestippelde kleur tape maakt nauwkeurig plakken mogelijk met schone applicatie zonder morsen
- Foto-veilige, zuurvrije kleefstof, ideaal voor gebruik op scrapbooks
- Veiligheidskap die de penpunt beschermt tegen beschadiging en vuil wanneer hij niet in gebruik is
- Grote capaciteit van 14M tape die kan worden vervangen door een navulpatroon
- Zonder oplosmiddelen

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

Plaats het te lijmen papier/materiaal op een glad, vlak en stabiel oppervlak. Klap het kapje open om de rollerpunt te onthullen.

Plaats de roller - met de bedrukte zijde naar boven - in een hoek van 30 - 60° en plaats hem op het verste punt dat u wilt lijmen. Oefen een lichte, maar stevige druk uit op de rolpunt en trek de kleefband uit over

het oppervlak en de lengte zoals gewenst. Zorg ervoor dat u de rolpunt vlak op het oppervlak legt bij elke toepassing. Voor een schone breuk stopt u en tilt u de roller onder een lichte hoek op.

Als de kleefbandlaag niet goed op het oppervlak wordt aangebracht, kan de film worden afgewerkt met lichte druk met uw vinger voordat u de roller optilt.

Om de navulpatroon van de tape te vervangen: draai de dop van de pen stevig terug tot u het "klik"-geluid hoort en de penpunt tevoorschijn komt. Plaats de rol in uw rechterhand, met het gedrukte logo naar boven. Zoek de 2 "drukknoppen" die zich aan twee kanten van de dop bevinden, één aan elke kant. Gebruik de duim en wijsvinger van uw linkerhand om de "Push" knop samen in te drukken, terwijl u de onderste behuizing langzaam en voorzichtig opent. Verwijder de gebruikte cassette en gooi deze weg. Houd de vervangende navulpatroon vast met de bedrukte zijde naar boven, plaats de patroon langzaam in de tandwielhouders door de twee middelste tandwielstukken die in de rollen navulband passen op één lijn te brengen. Houd de bovenste en onderste behuizing vast; één in elke hand, en sluit de behuizing langzaam weer stevig op elkaar. De tape is opnieuw gevuld en klaar voor gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte van de band	16 m
Bandbreedte	8.4 mm
Houdbaarheid	2 jaar

Bewaren bij kamertemperatuur en droge plaats

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg voor gebruik van het product het veiligheidsinformatieblad dat op verzoek verkrijgbaar is.

“De informatie in dit technisch informatieblad (TDS), inclusief de aanbevelingen voor gebruik en toepassing van het product, is gebaseerd op onze kennis van en ervaring met het product op de datum van dit TDS. Het product kan verschillende toepassingen hebben, evenals verschillende toepassings- en werkomstandigheden in uw omgeving, die buiten onze controle vallen. Henkel is daarom niet aansprakelijk voor de geschiktheid van ons product voor de productieprocessen en omstandigheden waarin u het gebruikt, evenals de beoogde toepassingen en resultaten. Wij raden u ten sterkste aan zelf vooraf proeven te nemen om de geschiktheid van ons product te bevestigen. f.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in het technisch informatieblad of enige andere schriftelijke of mondelinge aanbeveling(en) betreffende het betrokken product is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid en enige aansprakelijkheid krachtens enige toepasselijke dwingende productaansprakelijkheidswetgeving.”

Henkel Belgium, Esplanade 1,
postbus/bte 101, 1020 Brussel/Bruxelles,
Telefoon: +32 2 421 29 99
Internet: <https://www.prittworld.be>

Henkel Nederland, Brugwal 11,
3432 NZ Nieuwegein,
Telefoon: 030-60 73 438
Internet: <https://www.prittworld.nl>