



PRITT

Korrektur Pocket Pen

Korrektur-Flüssigkeit

EIGENSCHAFTEN

- Hervorragende Abdeckung vieler Tinten, Marker und Stiften
- Punktgenaue Korrektur
- Kurze Trocknungszeit
- Sehr gutes Deckungsvermögen
- Lösemittelhaltig

EINSATZBEREICHE

Textkorrektur für nahezu aller Arten von Schriften, Drucken und Zeichnungen mit guter Haftung auf glatten und nahezu glatten Oberflächen.

Die Abdeckschicht benötigt keine Trocknungszeit und kann mit allen gängigen Tinten, Stiften und Maschinen überschrieben werden. Kein Verschmieren von wasserbasierten Tinten auf der Deckschicht beim Überschreiben, sowie schattenfreie Kopien.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Legen Sie das zu korrigierende Papier/Material auf eine glatte, ebene und feste Oberfläche.

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut schütteln, bis sich der Mischer frei bewegt und zu hören ist. Entfernen Sie die Schutzkappe und drücken Sie leicht auf die Spitze, bis die Flüssigkeit herauszufließen beginnt. Die Korrekturflüssigkeit kann durch Variieren der Auftragsgeschwindigkeit oder des Drucks auf den Körper dosiert werden. Vor dem Überschreiben trocknen lassen. Nach Gebrauch wieder fest verschließen.

Sollte die Deckschicht nicht richtig auf dem Papier haften, z. B. bei kritisch gestrichenen Papieren, kann die Folie mit leichtem Fingerdruck nachgearbeitet werden.

LAGERUNG

Den Korrekturroller bei Raumtemperatur trocken lagern.



VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
PCPB2	2 Pens
PCPDB	1 Pen

SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mysds.henkel.com erhältlich.
Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



ENTSORGUNGSHINWEIS

Kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden.
Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

TECHNISCHE DATEN

Inhalt	8ml
Farbe	weiß
MHD	18 Monate

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800
www.prittworld.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln1
Tel.: 061 825 7000