



Fiche du produit



Fiche du produit
Révision : 1
Fait le : 08.10.2021
Nombre de pages : 2

Pritt Pocket Pen

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le liquide correcteur de type stylo est un liquide correcteur à base de solvant non chloré, conditionné en flacon compressible. Il offre une excellente couverture et une correction précise avec une application à pointe métallique.

CHAMP D'APPLICATION

Idéal pour une utilisation au bureau, en magasin, à l'école et à la maison.

CARACTERISTIQUES

- Excellente couverture pour tous les types d'encre, marqueurs, crayons, fax, photocopies, documents imprimés au laser ou au jet d'encre et documents dactylographiés
- L'applicateur à pointe fine permet une correction précise
- Le flacon compressible assure une correction précise
- Séchage rapide avec une réécriture en douceur

MODE D'EMPLOI

Application

Secouer le flacon jusqu'à ce que la bille de l'agitateur se libère. Retirer le capuchon et appuyer doucement sur l'embout jusqu'à ce que le liquide commence à s'écouler. Laisser sécher avant de réécrire. Reboucher hermétiquement après usage.

DONNEES TECHNIQUES

Aspect physique	Liquide blanc
Matière sèche	46%
Solvant de base	Hydrocarbure léger traité au pétrole naphta
Densité	Environ 1,0 g/cm ³
Point d'ignition	7.9°C
Viscosité cinématique	25mm ² /s (cinématique à 40°C)



Durée de conservation	24 mois à compter de la date de production, dans l'emballage d'origine et dans des conditions ambiantes.
-----------------------	--

LIMITATIONS

Sécurité/ stockage/ manipulation

Veillez consulter la fiche de données de sécurité

SANTE ET SECURITE

Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante, disponible sur demande.

« Les informations fournies dans cette fiche technique (TDS), y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit, sont basées sur notre connaissance et notre expérience du produit à la date de cette TDS. Le produit peut avoir une variété d'applications différentes ainsi que des conditions d'application et de travail différentes dans votre environnement qui sont hors de notre contrôle. Henkel n'est donc pas responsable de l'adéquation de notre produit aux processus et conditions de production pour lesquels vous l'utilisez, ainsi que des applications et résultats prévus. Nous vous recommandons vivement d'effectuer vos propres essais préalables pour confirmer l'adéquation de notre produit.

Toute responsabilité relative aux informations contenues dans la fiche technique ou à toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit concerné est exclue, sauf accord contraire explicite et sauf en cas de décès ou de dommages corporels causés par notre négligence et toute responsabilité en vertu de toute loi obligatoire applicable en matière de responsabilité du fait des produits. »

Henkel Belgium, Esplanade 1,
postbus/bte 101, 1020 Brussel/Bruxelles,
Tel: +32 2 421 29 99
Site internet : <https://www.prittworld.be>

Henkel Nederland, Brugwal 11,
3432 NZ Nieuwegein,
Tel: 030-60 73 438
Site internet : <https://www.prittworld.nl>