



## Fiche du produit



**Fiche du produit**  
**Révision : 1**  
**Fait le : 14.10.2021**  
**Nombre de pages: 2**

# Pritt Refill Cassette Flex

## DESCRIPTION PRODUIT :

Le rouleau correcteur Pritt Refill Flex pour des travaux de correction faciles et précis. Le rouleau est disponible en deux largeurs différentes pour les textes écrits à la machine ou à la main. Application lisse et propre grâce à la nouvelle plume flexible. La zone corrigée peut être réécrite sans temps de séchage. La couche de correction optimisée présente une résistance au maculage et des propriétés de couverture exceptionnelles. Le rouleau a une pointe rétractable afin de protéger le ruban correcteur (mécanisme d'enroulement du ruban). La fonction de tête coulissante garantit que le ruban est instantanément prêt pour une excellente performance en resserrant le ruban autour de la pointe en un instant.

## DESCRIPTION TECHNIQUE DU PRODUIT :

### Pièces en plastique moulées par injection

- Le rouleau correcteur Pritt Refill Flex est fabriqué à partir de 50% de plastique recyclé et 100% recyclable.

### Ruban

- Support en polyester siliconé
- Résine synthétique avec couche de recouvrement en titandioxyde combinée à un adhésif à base de polyacrylate

## CARACTERISTIQUES :

- Ruban correcteur de qualité supérieure pour une réécriture instantanée
- La tête à rouleaux produit des corrections lisses et cohérentes
- La tête flexible applique fermement le ruban sur le papier tout en permettant une grande maniabilité pour des corrections détaillées
- Fonction de poussée et de traction
- Mécanisme d'enroulement du ruban
- Couverture immédiate de presque tous les types d'écriture, d'impression et de dessin
- Bonne adhérence sur les surfaces lisses et presque lisses
- La couche de recouvrement ne nécessite aucun temps de séchage et peut être recouverte par toutes les encres, stylos et machines courants
- Pas de maculage des encres à base d'eau sur la couche de recouvrement lors de la réécriture
- Pas d'ombres sur les copies
- Les pointes d'écriture ou les têtes d'impression ne sont pas endommagées lorsqu'elles sont appliquées correctement
- Sans solvant



## MODE D'EMPLOI :

La recharge ne peut pas être utilisée seule. La recharge doit être placée dans le rouleau correcteur Pritt Refill Flex.

Pousser le levier coulissant vers l'avant et la tête sort. Tirer le levier coulissant vers l'arrière pour ranger la tête à l'intérieur du boîtier. Placer le papier/matériel à corriger sur une surface lisse, plane et stable.

Positionner le rouleau - face imprimée vers le haut - à un angle de 30 à 60° et le placer sur le point de correction le plus éloigné. Appliquez une pression légère mais ferme sur la plume du rouleau et tirez le rouleau sur la surface à corriger. Veillez à poser le rouleau d'application à plat sur la surface à chaque application. Pour une rupture nette, s'arrêter et soulever le rouleau en formant un léger angle.

Fonction de poussée et de traction : Pousser fonctionne bien lorsque vous voulez corriger une seule lettre. La traction est préférable pour les corrections plus longues, comme les phrases complètes.

Si la couche de recouvrement n'adhère pas correctement au papier, par exemple sur des papiers couchés critiques, le film peut être terminé par une légère pression du doigt.

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur du ruban	12m
Largeur du ruban	4,2mm & 6,0mm
Durée de conservation	2 ans

## Stockage à température ambiante et au sec

## SANTE ET SECURITE

Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante, disponible sur demande.

« Les informations fournies dans cette fiche technique (TDS), y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit, sont basées sur notre connaissance et notre expérience du produit à la date de cette TDS. Le produit peut avoir une variété d'applications différentes ainsi que des conditions d'application et de travail différentes dans votre environnement qui sont hors de notre contrôle. Henkel n'est donc pas responsable de l'adéquation de notre produit aux processus et conditions de production pour lesquels vous l'utilisez, ainsi que des applications et résultats prévus. Nous vous recommandons vivement d'effectuer vos propres essais préalables pour confirmer l'adéquation de notre produit.

Toute responsabilité relative aux informations contenues dans la fiche technique ou à toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit concerné est exclue, sauf accord contraire explicite et sauf en cas de décès ou de dommages corporels causés par notre négligence et toute responsabilité en vertu de toute loi obligatoire applicable en matière de responsabilité du fait des produits. »

**Henkel Belgium, Esplanade 1,**  
postbus/bte 101, 1020 Brussel/Bruxelles,  
Tel: +32 2 421 29 99  
Site internet : <https://www.prittworld.be>

**Henkel Nederland, Brugwal 11,**  
3432 NZ Nieuwegein,  
Tel: 030-60 73 438  
Site internet : <https://www.prittworld.nl>