

# Productinformatie



**Productinformatie**  
**Herziening: 1**  
**Uitgebracht: 01.10.2021**  
**Aantal pagina nummers: 2**

## Pritt Refill Roller flex

### PRODUCTBESCHRIJVING:

Pritt Correctie Navulroller voor eenvoudige en nauwkeurige correctiewerkzaamheden. De roller is verkrijgbaar met een breedte van 6,0 mm in combinatie met een totale afmeting die de meeste gebruikershanden past voor eenvoudig gebruik. Het gecorrigeerde gebied kan worden overschreven zonder droogtijd. De geoptimaliseerde correctielaag vertoont uitstekende smeerbestedigheid en dekkingseigenschappen. De penpunt heeft een intrekbaar mechanisme dat de penpunt beschermt wanneer deze niet in gebruik is. De tape kan worden bijgevuld met een vervangende cartridge.

### TECHNISCHE PRODUCTBESCHRIJVING:

#### Spuitgegoten kunststof onderdelen

- De Pritt Correctie Navulroller is gemaakt van tot 30% gerecycled plastic

#### Tape

- Gesiliconiseerde polyester drager
- Kunsthars met titaandioxide, deklaag gecombineerd met een kleeflaag op basis van polyacrylaat

### KENMERKEN:

- Onmiddellijke dekking van bijna alle soorten geschriften, afdrukken en tekeningen
- Goede hechting op gladde en bijna gladde oppervlakken
- Deklaag heeft geen droogtijd nodig en kan overschreven worden met alle gangbare inkten, pennen en machines
- Geen uitsmeren van inkt op waterbasis op de afdeklaag tijdens het overschrijven
- Geen schaduwen op kopieën
- Intrekbaar mechanisme dat de penpunt beschermt tegen beschadiging of vuil wanneer deze niet in gebruik is
- Schrijfpunten of printkoppen worden niet beschadigd wanneer correct toegepast
- Zonder oplosmiddelen

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

Plaats het te corrigeren papier/materiaal op een glad, vlak en stabiel oppervlak. Duw en schuif de schakelaar in het midden van de roller om de rollerpunt zichtbaar te maken.

Plaats de roller - met de bedrukte zijde naar boven - in een hoek van 30 - 60° en plaats de roller op het verste correctiepunt. Oefen een lichte, maar stevige druk uit op de rollerpunt en trek de roller terug over

het te corrigeren oppervlak. Zorg ervoor dat u de rolpunt vlak op het oppervlak legt bij elke toepassing. Voor een schone breuk stopt u en tilt u de roller onder een lichte hoek op.

Als de afdeklaag niet goed aan het papier hecht, b.v. op papier met een kritische coating, kan de film met lichte druk met de vinger worden afgewerkt voordat de roller wordt opgetild.

Voor het vervangen van de tape navulpatroon: druk de middenschakelaar in en schuif hem naar achteren, zodat de penpunt in een dichte positie is teruggetrokken. Draai de rol om zodat de bedrukte zijde naar beneden is gericht. Zoek de "druk"-knop aan de andere kant van de pen. Terwijl u de drukknop ingedrukt houdt, klapt u de achterkant van de roller open om het hervulpatroon te onthullen. Verwijder het gebruikte patroon en gooi het weg. Houd het vervangende hervulpatroon met de bedrukte zijde naar boven vast, plaats het patroon langzaam in de behuizing zodat het middelste tandwieldeel correct uitgelijnd is en de rolpunt zich in de rol met het hervulpatlint bevindt. De hervullingstape mag niet vastzitten of klem komen te zitten tussen de penpunt. Klap de rolhouder terug en sluit hem tot u het "klik"-geluid hoort. Verschuif de middenschakelaar om de penpunt te onthullen. Als de tape correct op de penpuntrol is ingevoerd, is deze klaar voor gebruik.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte van de band	12 m
Bandbreedte	6.0 mm
Houdbaarheid	3 jaar

**Bewaren bij kamertemperatuur en droge plaats**

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg voor gebruik van het product het veiligheidsinformatieblad dat op verzoek verkrijgbaar is.

“De informatie in dit technisch informatieblad (TDS), inclusief de aanbevelingen voor gebruik en toepassing van het product, is gebaseerd op onze kennis van en ervaring met het product op de datum van dit TDS. Het product kan verschillende toepassingen hebben, evenals verschillende toepassings- en werkomstandigheden in uw omgeving, die buiten onze controle vallen. Henkel is daarom niet aansprakelijk voor de geschiktheid van ons product voor de productieprocessen en omstandigheden waarin u het gebruikt, evenals de beoogde toepassingen en resultaten. Wij raden u ten sterkste aan zelf vooraf proeven te nemen om de geschiktheid van ons product te bevestigen. f.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in het technisch informatieblad of enige andere schriftelijke of mondelinge aanbeveling(en) betreffende het betrokken product is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid en enige aansprakelijkheid krachtens enige toepasselijke dwingende productaansprakelijkheidswetgeving.”

**Henkel Belgium, Esplanade 1,**  
postbus/bte 101, 1020 Brussel/Bruxelles,  
Telefoon: +32 2 421 29 99  
Internet: <https://www.prittworld.be>

**Henkel Nederland, Brugwal 11,**  
3432 NZ Nieuwegein,  
Telefoon: 030-60 73 438  
Internet: <https://www.prittworld.nl>