



Revizyon numarası : 2

Revizyon Tarihi : 29.07.2024

PRITT MUM BOYA



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kalemelerin elastikiyeti yüksek olduğundan kolayca kırılmaz.
- Elleri ve kıyafetleri boyamaz.
- Silgi ile silinebilir, kalemtraş ile açılabilir.
- 12 renk mum boyadan oluşur, jumbo seçeneği vardır.

ÜRÜN TANIMI

Parlak, canlı ve örtücü renklerle çocukların yaratıcılığını destekleyen silinebilir pastel boya.

UYGULAMA ALANLARI

Kağıt üzerine boyama ve resim yapmak için idealdir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mum boya	Standart	Jumbo
Şekil	Hekzagonal	
Uzunluk (mm)	115	118
Çap (mm)	7,4	10
Raf ömrü	60 ay	

DEPOLAMA

Havalandırılmış, kuru ve serin yerlerde, direkt güneş ışığından korunarak depolanmalıdır.

DİKKAT

Ürünü kullanmadan önce lütfen talep üzerine sağlanan ilgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakın. 5 °C'nin altında ve 40 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamaktan kaçının. Dondurulmuş veya ıslak yüzeylere ya da durgun su üzerine uygulamayın.

Ürünlerimizin kullanıma hazırlığı ve kullanımı ile ilgili öneri ve talimatlar dahil olmak üzere, bu teknik bilgi föyünde yer alan bilgiler profesyonel bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Ortam koşulları ve malzemeler her uygulama için değişiklik gösterebileceğinden ve bu durum etki alanımız dışında kaldığından, her farklı uygulama öncesi ürünlerimizin amaçlanan uygulamaya uygunluğunun test edilmesini önemle tavsiye ederiz. Bu teknik bilgi föyü içeriği ya da tarafımızdan verilmiş sözlü herhangi bir tavsiye hukuki bir teminat yerine geçmez, tarafımızdan kaynaklı kasıtlı yanlış yönlendirme ve büyük ihmaller bu durumun dışındadır. Bu teknik bilgi föyü bu ürün ile ilgili önceki tüm sürümleri geçersiz kılar.

Bu teknik bilgi föyünde verilen bilgiler dışında, çeşitli kurum ve meslek odalarının ilgili kılavuz ve düzenlemeleri ile beraber geçerli resmi standartları gözlemek de önemlidir. Bahsedilen ürün özellikleri pratik deneyimlere ve uygulamalı testlere dayandırılmaktadır. Bu teknik bilgi föyünde yer almayan uygulama özellikleri için tarafımızdan yazılı bilgi ve onay alınmalıdır. Aksi belirtilmediği sürece bu teknik bilgi föyünde yer alan tüm veriler +23°C ortam ve malzeme sıcaklığı ile %50 bağıl nem koşullarında geçerlidir. Farklı iklim ve uygulama koşulları altında ürünün sertleşme ve kürlenme sürelerinde hızlanma ve gecikme olabilmektedir.



Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.

FSM Mahallesi, Poligon Caddesi NO: 8, Buyaka İki Sitesi

C Blok, Kat: 10 – 14 34771 Ümraniye/İSTANBUL - TÜRKİYE

Ücretsiz Tüketici Danışma Hattı 0800 261 63 16

Web: www.henkel.com.tr E-mail: yapistirici.bilgi@henkel.com

Profesyoneller için Kalite