



Tehnisko datu lapa

10.2021

Pritt Liquid Glue PVA

Šķīdinātāju nesaturoša balta PVA dispersijas bāzes līme

ĪPAŠĪBAS

- Polivinilacetāta līme uz ūdens bāzes amatniecības darbiem un vaļaspriekiem
- Baltā krāsā, nožūstot plēvīte kļūst caurspīdīga
- CE atbilstība saskaņā ar EN 71
- Nesatur šķīdinātāju
- Mazgājama 20 °C temperatūrā (WFK sertifikāts)*
- Viegla uzklāšana, izmantojot pudelīti: punkti, līnija vai plāna kārtiņa lielākam laukumam
- Piemērota kokam, lūksnes šķiedrām, korķim, ādai, Styropor®, filcam, audumam, kartonam, papīram un dažādiem citiem materiāliem (nav piemērota plastmasai).

*) wfk – *Institut für Angewandte Forschung GmbH*



PIELIETOŠANAS JOMA

Līme lietošanai mājās, skolā un birojā. Ideāli piemērota amatniecības darbiem.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Priekšapstrāde

Pirms līmēšanas jānotīra materiāla virsma. Vislabākais sasaistīšanās spēks tiks sasniegts, ja virsma ir sausa un attīrīta no putekļiem un taukvielām. (Noberzējiet un noslaukiet virsmu ar tīrāmo šķidrumu, piem., ar lakbenzīnu.) Ļoti gludas virsmas jānoslīpē ar smilšpapīru, lai tās padarītu raupjākas. Pirms līmēšanas jānotīra metālu, piem., alumīnija, oksīdu kārtiņas.

Uzklāšana

Uzklājiet plānu *Pritt Bastelkleber* kārtiņu uz vienas detaļas, uzlieciet otru detaļu un sastipriniet abas kopā. Porainiem materiāliem (piem., kokam, kartonam): uzklājiet Pritt Bastelkleber līmi uz abām līmējamām virsmām un saspiediet tās kopā. Iespējama salīmēto materiālu labošana. (Cietēšanas laiks = apt. 60 min. atkarībā no vides temperatūras, mitruma līmeņa un materiālu biezuma.)

Pēc lietošanas cieši aizveriet vāciņu!

Maksimālais sasaistīšanās spēks tiek sasniegts pēc 24 stundām.



TEHNISKIE DATI

Sastāvs	Polivinilacetāta dispersija
Blīvums	apt. 1,1 g/cm ³ .
pH	5,5–7,0
Cieto daļiņu saturs	38–40%
Viskozitāte: (5/20 °C / 20 apgr./min.)	> 8000 mPas
Uzglabāšanas laiks	12 mēneši 20 °C temperatūrā

IEROBEŽOJUMI

Glabāšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā cieši aizvērtu. Neuzglabāt temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C un augstāka par 50 °C.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms produkta lietošanas lūdzam skatīt piederīgo drošības datu lapu, kas ir pieejama pēc pieprasījuma.

“Šajā tehnisko datu lapā (TDS) sniegtā informācija, ieskaitot rekomendācijas par produkta izmantošanu un lietošanu, ir pamatota uz mūsu zināšanām un pieredzi par produktu šīs TDS sastādīšanas datumā. Produktam var būt daudzi un dažādi pielietojuma veidi, kā arī atšķirīgi lietošanas un darba apstākļi jūsu vidē, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tāpēc Henkel nav atbildīgs par mūsu produkta piemērotību ražošanas procesiem un apstākļiem, kuros jūs to izmantojiet, kā arī paredzēto pielietojumu un rezultātiem. Mēs stingri iesakām jums pašam veikt iepriekšējus izmēģinājumus, lai pārbaudītu šādu mūsu produkta piemērotību.

Jebkāda atbildība attiecībā uz šajā tehnisko datu lapā sniegto informāciju vai jebkuru citu rakstiski vai mutiski dotu rekomendāciju (-ām) par saistīto produktu ir izslēgta, izņemot, ja nav tieši norunāts savādāk un izņemot attiecībā uz nāvi vai miesas bojājumiem, ko ir izraisījusi mūsu nolaidība, un jebkādu atbildību saskaņā ar jebkurām produktam obligāti piemērojamām saistību tiesībām.”

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800