



Revizyon numarası : 2

Revizyon Tarihi : 18.07.2024

PRITT BEYAZ TUTKAL



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ Çocukların hayal güçlerini geliştirmeleri içindir.
- ▶ Tüm genel el işi malzemelerini (kağıt, karton, fotoğraflar, ahşap ve diğerleri) yapıştırır.
- ▶ Solvent ve PVC içermez

ÜRÜN TANIMI

Pritt Beyaz Tutkal, tamamen kürlendikten sonra şeffaf hale gelen çok amaçlı PVA bazlı beyaz tutkaldır. Kağıt, kart, kumaş, ahşap ve diğer birçok zanaat ve ev malzemesini yapıştırmak için günlük arkadaşınızdır.

UYGULAMA ALANLARI

Aşağıdaki malzemelerle kullanılabilir;

- ▶ Kağıt
- ▶ Karton
- ▶ Kumaş
- ▶ Keçe
- ▶ Fotoğraflar
- ▶ Mantar
- ▶ Cam
- ▶ Ahşap
- ▶ Metal
- ▶ Plastik
- ▶ Köpük

UYGULAMA

- ▶ Yapıştırıcıyı temiz ve tozsuz bir yüzeye tek taraflı olarak uygulayınız.
- ▶ Yapıştırmak için her iki parçayı da sıkıca bastırın.

- ▶ Emici olmayan malzemeler için, yapıştırıcıyı her iki tarafına da sürmek ve 5 dakika kurumasını beklemek en iyisidir. Ardından her iki tarafı birbirine sıkıca bastırın.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İçerik	Vinil Asetat Polimeri
Görünüm	Uygulanınca Beyaz/Kuruyunca şeffaf
Yoğunluk	1,06 g/mL
Katı Madde %	19 ± 1
Viskozite	4500±1000 cps (22°C (Spindle No 5, 50 rpm)
pH	5 - 7

RAF ÖMRÜ

12 ay (5 °C ile 25 °C arasında, kapalı orijinal ambalajında depolandığında)

DİKKAT

Ürünü kullanmadan önce lütfen talep üzerine sağlanan ilgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakın.

Ürünlerimizin kullanıma hazırlığı ve kullanımı ile ilgili öneri ve talimatlar dahil olmak üzere, bu teknik bilgi föyünde yer alan bilgiler profesyonel bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Ortam koşulları ve malzemeler her uygulama için değişiklik gösterebileceğinden ve bu durum etki alanımız dışında kaldığından, her farklı uygulama öncesi ürünlerimizin amaçlanan uygulamaya uygunluğunun test edilmesini önemle tavsiye ederiz. Bu teknik bilgi föyü içeriği ya da tarafımızdan verilmiş sözlü herhangi bir tavsiye hukuki bir teminat yerine geçmez, tarafımızdan kaynaklı kasıtlı yanlış yönlendirme ve büyük ihmaller bu durumun dışındadır. Bu teknik bilgi föyü bu ürün ile ilgili önceki tüm sürümleri geçersiz kılar.

Bu teknik bilgi föyünde verilen bilgiler dışında, çeşitli kurum ve meslek odalarının ilgili kılavuz ve düzenlemeleri ile beraber geçerli resmi standartları gözlemlemek de önemlidir. Bahsedilen ürün özellikleri pratik deneyimlere ve uygulamalı testlere dayandırılmaktadır. Bu teknik bilgi föyünde yer almayan uygulama özellikleri için tarafımızdan yazılı bilgi ve onay alınmalıdır. Aksi belirtilmediği sürece bu teknik bilgi föyünde yer alan tüm veriler +23°C ortam ve malzeme sıcaklığı ile %50 bağıl nem koşullarında geçerlidir. Farklı iklim ve uygulama koşulları altında ürünün sertleşme ve kürlenme sürelerinde hızlanma ve gecikme olabilmektedir.



Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.

FSM Mahallesi, Poligon Caddesi NO: 8, Buyaka İki Sitesi

C Blok, Kat: 10 – 14 34771 Ümraniye/İSTANBUL - TÜRKİYE

Ücretsiz Tüketici Danışma Hattı 0800 261 63 16

Web: www.henkel.com.tr E-mail: yapistirici.bilgi@henkel.com

Profesyoneller için Kalite