



Expert de l'étanchéité depuis 1957

RUBSON Aero 360° Recharges Pure

Recharges AERO 360° Pure x4

DESTINATIONS

Conçues pour l'absorbeur Pure Aero 360°, les recharges sont compatibles avec la plupart des absorbeurs d'humidité ≥ 450 grammes.



BÉNÉFICES

- **RECOMMANDÉES PAR L'AFPRAL** (Association Française pour la Prévention des Allergies)
- **Technologie 2 en 1** : Recharge à technologie brevetée* anti-humidité et anti-odeur (réduction active des mauvaises odeurs grâce à la technologie anti-odeur brevetée* à l'intérieur de la recharge. Les mauvaises odeurs sont capturées et neutralisées via une réaction chimique).
- **Une absorption non-stop** : Une forme unique ondulée et évidée en son centre pour une plus grande surface de contact avec l'air, composée de cristaux ultra-actifs pour une absorption optimale. Efficacité améliorée grâce à son système de circulation de l'air à 360°.
- **Recharge ultra-absorbante** : La première goutte dans les 12 heures**
- **Longue Durée** : Jusqu'à 3 mois d'efficacité dans une pièce de 20m²**

CARACTERISTIQUES

Informations Technique	Fonctionne sans électricité
Durée d'utilisation	Jusqu'à 3 mois d'efficacité dans une pièce très humides de 20 m2
Stockage	Recharge à conserver dans son sachet protecteur. A conserver hors de portée des enfants
Marquage CE	Info sur le marquage
Conditionnement	Emballage carton 100% recyclable



Expert de l'étanchéité depuis 1957

MISE EN OEUVRE

- Pour insérer la recharge, ouvrir l'appareil en pressant « open » sur le dessus de la partie supérieure.
- Ouvrir le sachet de la nouvelle Tab Rubson.
- Positionner la recharge face bleue vers le bas sur le système de suspension de votre appareil. L'appareil est prêt à fonctionner.
- Lorsque la recharge est totalement dissoute, vider l'eau du bac dans vos sanitaires. S'il reste un résidu de recharge dans l'appareil, le rincer à l'eau.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

* Recharge brevetée à la forme ondulée et évidée en son centre pour une plus grande surface de contact avec l'air et une technologie anti-odeur brevetée ** Suivant le taux d'humidité, la température ambiante et l'appareil AERO utilisé.

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)