

## PRODUCTINFORMATIE

### Aero 360° 20m<sup>2</sup> Vochtopnemer toestel

De Aero 360° Vochtopnemer toestel is speciaal ontworpen voor de 450g Aero tablet, dat helpt om een aangename omgeving te creëren.



IDH	PRODUCT	EAN CE	EAN VE
2622194	Rubson AERO 360° vochtopenner toestel 20m <sup>2</sup>	3178040690677	3178041040648

#### KENMERKEN

Het Aero 360° vochtopenner systeem helpt om:

- condensatie, onfrisse geuren, schimmel, meeldauw, en het loskomen van behangpapier te vermijden
- de ontwikkeling van stofmijt en meeldauw te beperken, wat de belangrijkste oorzaken van allergieën zoals astma en reuma zijn.

#### FUNCTIONALITEIT



1. Het AERO360° systeem absorbeert overmatig vocht, neutraliseert onfrisse geurtjes en verspreidt een aangename geur door de unieke 360° luchtcirculatie.
2. De AERO360° Tab zet vocht om in een zoutoplossing.
3. De zoutoplossing wordt opgevangen in de tank onder het AERO360° toestel.



Geen electriciteit nodig



Milieuvriendelijk en handig

#### TOEPASSING

Het 450g AERO 360° systeem is geschikt voor ruimtes van 20 m<sup>2</sup> met weinig luchtcirculatie. Voor grotere ruimtes is het aanbevolen meerdere toestellen te gebruiken of het grotere AERO360° toestel geschikt voor 40m<sup>2</sup>.



# PRODUCTINFORMATIE

## Aero 360° 20m<sup>2</sup> Vochtopnemer toestel

### BESCHRIJVING

Toestel	ultra-compact, makkelijk in gebruik, gemaakt van 60% gerecycled plastic 4 onderdelen: tank voor 1.00L capaciteit, morsbeveiliging, gewerveld deksel en klep
Kleur toestel	Tank – doorschijnend. Morsbescherming – zilver, rooster en laadbak wit of blauw
AERO 360° Tab	450g / diameter: 100mm / dikte: 41 to 44mm
AERO 360° Tab's kleur	twee kleurig (blauw en wit)
AERO 360° Tab's samenstelling	calcium chloride
AERO 360° Tab's andere voordelen	Neutraliseren van onfrisse geuren verhoogd het absorptiegebied

### PRESTATIE


Directe opname	Eerste druppel binnen 12 uur*
Langdurige opname	Tot wel 3 maanden* in een ruimte van 20m <sup>2</sup>
Wateroplossing (zout)	Gemiddeld: 0,5 L * Afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte
Technologie	Het AERO 360° systeem is ontworpen om water uit de lucht te absorberen. Het aerodynamische apparaat met zijn uniek 360° luchtunnel laat lucht rond en door de golfvormige tab circuleren om de prestaties van het systeem te verbeteren. Dit leidt tot een 40% hogere efficiëntie.

\* Afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte

\*\*Vergeleken met Henkel standaard

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Druk op het symbool bovenop het apparaat om deze te openen.
2. Open de folie. Vermijd contact met de huid.
3. Plaats de tab met de blauwe zijde naar beneden bovenop de as en sluit het apparaat.
4. Zodra de tab volledig is opgelost, open de tuit en giet de zoutoplossing in het toilet. Verwijder resten met warm water.





# PRODUCTINFORMATIE

## Aero 360° 20m<sup>2</sup> Vochtopnemer toestel

### OPSLAG

24 maanden voor de neutraal AERO360° Tabs  
Oplag in een droge ruimte boven de 0°C.

### WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

Om een optimale luchtcirculatie te garanderen, plaatst u het apparaat minimaal 10 cm van de muur. Zorg er voor dat de AERO 360° tab niet in contact komt met gemakkelijk te beschadigen (metalen) oppervlakken zoals goud, chroom, leer, stoffen, tapijt en andere vloerbedekkingen. In geval van contact onmiddellijk wassen met warm water. Te gebruiken boven 10°C.

### GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product wordt beschouwd als gevaarlijk, voor verdere details en voor gebruik, raadpleeg de veiligheidsdatasheet op de website [www.mymsds.henkel.com](http://www.mymsds.henkel.com)

*“De informatie die we ter beschikking stellen in deze Technische Data Sheet (TDS) inclusief de aanbevelingen voor gebruik en toepassing van het product zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van het opstellen van deze TDS. Dit product kan op meerdere manieren worden toegepast en in verscheidene omstandigheden waar we geen controle over hebben. Henkel is daarom niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van het product in de omstandigheden waarin u het gebruikt, evenmin als voor de beoogde toepassingen en resultaten. We raden u ten zeerste aan zelf uit te testen of het product geschikt is voor uw toepassingen.*

*Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in deze TDS of enige schriftelijk of mondeling advies aangaande de betrokken producten wordt uitgesloten, tenzij anders expliciet overeengekomen en tenzij er sprake is van schade aan het leven of lichamelijke schade veroorzaakt door grove nalatigheid van onze kant en enige andere aansprakelijkheid volgens de geldende wet in verband met productaansprakelijkheid.”*

Herziening: 2  
Uitgave: 07.07.2020  
Aantal pagina's: 3