



## PRODUCTINFORMATIE Bouw



- **100% zuurvrije siliconenkit**
- **Voor voegen tussen alle gangbare bouwmaterialen**
- **Binnen en buiten**

### TOEPASSINGEN

Blijvend elastische zuur- en reukvrije siliconenkit voor het afdichten van voegen tussen alle gangbare bouwmaterialen zoals o.a. steen, beton, porselein, keramiek, hout, aluminium, PVC, metaal en glas. Hecht niet op o.a. PA, PE, PP, Teflon® en bitumen.

### EIGENSCHAPPEN

- UV- en weerbestendig
- Vangt perfect uitzetting en krimp op
- Neutraal dus reukloos en zuurvrij.
- Ongevoelig voor schimmel
- Kleurvast
- Niet overschilderbaar
- Niet corrosief tov metalen
- Uitstekende verwerking bij alkalische ondergronden zoals o.a. beton, mortel en cement
- Uitstekende hechting, zonder primer op vrijwel alle ondergronden.

### TECHNISCHE KENMERKEN

Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40°C
Dichtheid	Ong. 1 g/ml
Huidvorming	Ong. 15 minuten
Uithardingsnelheid	Ong. 2,5 dag/ 5mm
Max. toegelaten vervorming	Ong. 25%
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +100°C

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### **Vorbereiding:**

Verwijder met een eenvoudige duw- of trekbeweging de oude voegkit met de scherpe puntzijde van de Rubson Silicone Cutter.

Verwijder de laatste resten voegkit langs bv. tegelwanden met de spatelzijde van de Rubson Silicone Cutter. Reinig met alcohol en schoonvegen met een doek.

De ondergrond moet schoon, vast en vetvrij zijn. Sterk zuigende ondergronden vooraf bevochtigen.

De voeg aan de randen op ong. 6mm afplakken met schilderskleefband.

**Rubson, overwint vocht!**



## PRODUCTINFORMATIE

### Bouw

Open de koker met Rubson Silicone Tool. Schroef de bijgeleverde doorzichtige spuitmond op de koker. Gebruik opnieuw de Rubson Silicone Tool om de spuitmond van de Rubson koker op de gewenste voegbreedte af te snijden. Plaats de open koker in het Rubson voegkitpistool. Breng het voegmiddel gelijkmatig aan met het Rubson pistool. Neem het overtollige, verse Rubson voegmiddel weg met de holle lepelzijde van de Rubson Silicone Tool door deze naar voor te duwen. Verwijder de kleefband. Strijk de verse voeg glad met de bevochtigde bolle lepelzijde van Rubson Silicone Tool. Sluit na de uitvoering van de voeg, de spuitmond van de Rubson koker af met de rode afsluitdop.

#### **Reiniging van het gereedschap & vlekken:**

Onmiddellijk met aceton.

Uitgehard voegmiddel verwijderen met de Rubson Silicone Cutter.

#### **VERBRUIK**

Per koker: 20 meter voeg van 3 x 5 mm.

#### **GEREEDSCHAP**

Rubson Silicone Cutter, voor het eenvoudig verwijderen van een oude voeg

Rubson Silicone Tool, voor het veilig openen van een koker en het makkelijk gladstrijken van de voeg

Rubson Voegkitpistool, voor het gelijkmatig aanbrengen van de voegkit

#### **VERPAKKING**

- Koker van 300 ml

#### **KLEUR**

Wit, Transparant, Grijs en Bruin

#### **HOUDBAARHEID**

18 maanden houdbaar in een oorspronkelijke ongeopende verpakking.

Na opening nog ong. 6 maanden houdbaar. Spuitmond goed afsluiten met rode afsluitdop.

Vorstvrij bewaren.

#### **TIP**

Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5°C.

Niet geschikt voor:

- Aquaria.
- Gebruik in medische of farmaceutische toepassingen.
- Gebruik bij natuursteen.

#### **BIJZONDERE RICHTLIJNEN**

##### **Veiligheidsvoorzorgen**

Contact met de ogen of slijmvlies vermijden. Bij contact met de huid: grondig afwassen met water.

Enkel gebruiken in voldoende verluchte ruimtes.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

**Rubson, overwint vocht!**