Expert de l’étanchéité depuis 1957

# RUBSON Frameto Anti-Rouille

Forme un revêtement de protection gris aluminium contre la corrosion

## DESTINATIONS

- S’applique directement sur la surface à traiter
- Traitement & Protection des métaux ferreux, mobiliers, jardin, portails, grilles, appareils électro-ménagers, réfrigérateurs, cuisinières

## BÉNÉFICES

- Frameto Anti-Rouille forme un revêtement de protection gris aluminium contre la corrosion et la rouille

- Facile d’utilisation
- Protège durablement de la rouille
- Peut être peint après 24h

## CARACTERISTIQUES

| | |
|---|---|
| Conditionnement | 400ml |
| Couleur | Zinc |
| Action & Sec au touché | 6-7 minutes |
| Temps de séchage | Mise en peinture après 24h (Peinture spécial métal) |
| Résistance aux températures | A l’application mini +10°C & après Application séchage complet -20°C à + 90°C |
| Stockage | 12 mois dans un endroit frais et sec |
| Gaz propulseur pour le spray | Butane propane |

## MISE EN OEUVRE

- Bien nettoyer le support à l’aide d’un solvant, puis sécher la surface.
- Agiter une vingtaine de fois l’aérosol avant utilisation.
- Pulvériser uniformément sur la surface à traiter en respectant une distance de 20 à 30 cm de la cible.
- Une fois le produit sec, le métal est protégé de la rouille.
- Il est fortement conseillé de ne pas utiliser ce produit sur des installations ou systèmes véhiculant de l’oxygène pure et le produit ne doit pas être utilisé sur des matières fortement oxydantes et/ou chlorées.
- Ne pas utiliser pour traiter l’intérieur d’un foyer barbecue métallique.
- Recouvrable peinture spécial Métal après 24h.

## PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 02 421 29 99 (BE) ou sur le site** http://mysds.henkel.com

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel Belgium pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d’atteinte à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation et règlementation locale.*
*La société Henkel Belgium garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel Belgium étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

**HENKEL Belgium**
Esplanade 1, postbus / bte 101
1020 Brussel - Bruxelles
Tel. : +32 2 421 29 99

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T14:26:32.694Z