

RUBSON Frameto Anti-Roest

Vormt een aluminiumgrijze bescherm laag tegen corrosie



BESTEMMINGEN

- Direct op het te behandelen oppervlak aanbrengen
- Behandeling van ferrometalen, meubels, tuin, poorten, roosters, huishoudelijke apparaten, koelkasten, fornuizen

VOORDELEN

- Frameto Anti-Roest vormt een aluminium grijze bescherm laag tegen corrosie
- Gemakkelijk in gebruik
- Langdurige bescherming tegen roest
- Kan overschilderd worden na 24 uur

TECHNISCHE KENMERKEN

Verpakking	400ml
Kleur	Zink
Droog aanvoelend	6-7 minuten
Droogtijd	Kan na 24 uur worden overgeschilderd met speciale metaalverf
Temperatuurbestendigheid	Bij aanbrenging min +10°C & na volledige droging -20°C tot +90°C
Opslag	12 maanden op een koele, droge plaats
Drijfgas	Butaan propaan

UITVOERING

- Maak het oppervlak grondig schoon met een oplosmiddel en droog het oppervlak daarna.
- Schud de spuitbus ongeveer twintig keer voor gebruik.
- Gelijkmatic op het te behandelen oppervlak spuiten, houd een afstand van 20 tot 30 cm van het oppervlak.
- Zodra het product droog, is het oppervlak beschermd tegen roestvorming.
- Het wordt sterk aanbevolen dit product niet te gebruiken op installaties of systemen die zuivere zuurstof transporteren en het product mag niet worden gebruikt op sterk oxiderende en/of gechloreerde materialen.
- Niet gebruiken om de binnenkant van metalen barbecues te behandelen.
- Kan na 24 uur worden overgeschilderd met speciale metaalverf.



Waterdichtingsexpert sinds 1957

VOORZORGSMaatregelen voor gebruik

Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op aanvraag voor professionals op 02 421 29 99 (BE) / 030 607 34 38 (NL) of op de website: <http://mysds.henkel.com>

Dit document bevat informatie die in goed vertrouwen is verstrekt en gebaseerd op de huidige stand van de regelgeving en onze kennis. Gezien de diversiteit aan materialen en werkmethoden kan deze informatie slechts aanbevelingen vormen en mag zij niet in de plaats komen van de voorafgaande tests die essentieel zijn om de geschiktheid van het product voor elk beoogd gebruik te garanderen. Daardoor kan dit document niet aansprakelijk worden gesteld voor Henkel België of Henkel Nederland voor enig gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de aanbevelingen waarnaar in dit document wordt verwezen en/of in geval van schade aan derden als gevolg van het gebruik van onze producten. Het is aan de gebruikers om ervoor te zorgen dat de lokale wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Henkel België en Henkel Nederland garanderen dat hun producten voldoen aan de verkoopspecificaties. Gebruikers worden verzocht te controleren of zij in het bezit zijn van de laatste versie van dit document. Henkel België en Henkel Nederland staan tot hun beschikking om eventuele aanvullende informatie te verstrekken.

HENKEL Belgium

Esplanade 1, postbus / bte 101
1020 Brussel - Bruxelles
Tel. : +32 2 421 29 99

HENKEL Nederland

Postbus 2100
3430 CM Nieuwegein
Tel. : +31 30 607 34 38

TECHNISCH BLAD

Lokale naam van basisproduct

Bijgewerkt: november 2024