

RUBSON Frameto Stop-Rouille

Convertisseur de rouille, Transforme la rouille et protège durablement



DESTINATIONS

- S'applique directement sur la surface à traiter
- Traitement & Protection des métaux ferreux, mobiliers, jardin, portails, grilles, appareils électro-ménagers, réfrigérateurs, cuisinières

BÉNÉFICES

- Frameto Stop-Rouille est un convertisseur de Rouille (Ne contient pas de plomb)
- Facile d'utilisation
- Protège durablement de la rouille
- Peut être peint après 24h

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	1L, 500ml et 90ml
Couleur	Noir
Action & Sec au touché	15 minutes
Temps de séchage	Mise en peinture après 24h (Peinture spécial métal)
Résistance aux températures	A l'application mini +10°C & après Application séchage complet -20°C à + 90°C
Stockage	12 mois dans un endroit frais et sec
Rendement	75ml /m ² par couche

MISE EN OEUVRE

- Eliminer les anciennes peintures et zones friables à la brosse métallique.
- Dépoussiérer, dégraisser au solvant.
- Agiter le flacon pendant environ 2 minutes.
- Verser la quantité nécessaire dans un flacon.
- Au pinceau, appliquer uniformément une couche de Frameto en débordant de la zone rouillée, répéter l'opération 1 h après si nécessaire.
- Une fois le produit sec, la rouille est stoppée.
- Recouvrable peinture spécial Métal après 24h.
- Nettoyer mains et pinceau à l'eau savonneuse.



Expert de l'étanchéité depuis 1957

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 02 421 29 99 (BE) ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel Belgium pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel Belgium garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel Belgium étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

HENKEL Belgium

Esplanade 1, postbus / bte 101

1020 Brussel - Bruxelles

Tel. : +32 2 421 29 99

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2024