



Expert de l'étanchéité depuis 1957

RUBSON Gel Enlève Joints Silicone Tube

Formule permettant de ramollir un ancien joint silicone

DESTINATIONS

- La plupart des joints silicones (baignoires, lavabos, éviers, battants de portes et fenêtres, aquariums...).

BÉNÉFICES

- Ramollit l'ancien joint et facilite son élimination.
- Garantit une meilleure adhérence du nouveau joint lors de la pose.
- N'abîme pas les supports (éviter l'application sur revêtements muraux plastiques).

CARACTERISTIQUES

Couleur	Transparent
Conditionnement	Tube de 80 ml
Consommation	Un tube de 80 ml peut suffire pour enlever l'ancien joint d'une baignoire.
Stockage	12 mois à partir de la date de fabrication à une température comprise entre +2°C et +30°C

MISE EN OEUVRE

- Découper le plus gros de l'ancien joint avec un cutter
- La surface du joint doit être sèche, propre, exempt d'huile, de graisse et de peinture
- Appliquer l'Enlève Joints Rubson en couche épaisse sur les traces restantes
- Laisser agir 30 minutes
- Enlever les résidus à l'aide d'un chiffon mouillé
- Renouveler l'application si nécessaire
- Nettoyer le support à l'eau et bien sécher avant la pose du nouveau joint

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



Expert de l'étanchéité depuis 1957

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022