



## PRODUCTINFORMATIE ISOLATIESCHUIM HIGH VOLUME



- Extra hoog rendement
- Vormvast
- Uitstekende thermische en geluidsisolatie

Eén-component isolatieschuim met extra hoog rendement voor het isoleren, monteren, vullen, dichten en lijmen.

### TOEPASSINGEN

Voor het warmte-, tocht- en geluidsisolatie binnen en buiten. Voor het dichten van o.a. gaten, voegen, scheuren, holtes in muren, muurverbindingen, plafonds en daken. Voor het isoleren van buizen, pijpen, warm- en koudwaterleidingen en elektrische leidingen. Voor het opvullen van holle ruimtes. Voor het maken van modellandschappen en maquettes.

### EIGENSCHAPPEN

- Isoleert tegen koude, warmte en tocht
- Vangt spanningen en bewegingen op tussen muur en raamkozijnen
- Hecht op alle materialen behalve op polyethyleen, teflon, siliconen en natte oppervlakken.
- Het uitgeharde schuim heeft overwegend gesloten cellen
- Bestand tegen veroudering en temperatuurschommelingen
- Na uitharding is het isolatieschuim mechanisch bewerkbaar, overschilderbaar, beplakbaar en bepleisterbaar.
- Ozonvriendelijk drijfgas.

### TECHNISCHE KENMERKEN

- Samenstelling: 1-component polyurethaan schuim
- Temperatuursbestendigheid: -40°C tot +100°C
- Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +25°C
- Rendement: 40 l/l (1 liter kan tot 40 liter schuim opleveren)
- Kleefvrij na: 9 minuten
- Snijdbaar na: 20 minuten
- Volledige uithardingstijd : ca. 12 uur (voor 20 mm aanbrengdikte)
- Isolatiewaarde (DIN52612): 0,04 W/mK

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### **Vorbereitung:**

De ondergrond moet schoon en vetvrij zijn. Droge oppervlaktes licht bevochtigen met bv. een verstuiver of plantenspuit. Vóór verwerking de aangrenzende vlakken met PE-folie afschermen.

Zorg voor voldoende verluchting en ventilatie tijdens de verwerking en uitharding. Handschoenen dragen. Niet roken en verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

#### **Verwerking:**

Bus goed schudden gedurende min. 30 seconden. Slang op het ventiel schroeven. Tijdens het uitspuiten: de bus onderste boven houden of omgekeerd houden of "op z'n kop houden" Holle ruimtes slechts voor de helft vullen omdat het isolatieschuim verder uitzet. Voor maximaal rendement: het verse schuim in verschillende lagen aanbrengen en deze tussenin licht bevochtigen met een plantenspuit.

**Rubson, overwint vocht!**



# PRODUCTINFORMATIE ISOLATIESCHUIM HIGH VOLUME

Het uitgehard schuim kan, na uitharding, gesneden, gezaagd, geschuurd, bepleisterd of geschilderd worden.

## **Reiniging van het gereedschap & vlekken:**

Onmiddellijk met white-spirit of aceton.

Uitgeharde vlekken kunnen verwijderd worden met Rubson Verwijderaar voor uitgehard Isolatieschuim.

## **GEREEDSCHAP**

Handschoenen, afschermfolie

## **VERPAKKING**

o Bussen van 750ml inhoud.

## **KLEUR**

Grijs

## **HOUDBAARHEID**

De spuitbus steeds rechtopstaand, in een koele en droge ruimte, vorstvrij en afgeschermd van zonlicht bewaren. Gedurende ong. 15 maanden houdbaar.

## **TIP**

- Onderkoelde bussen (< 5°C) eerst acclimatiseren tot 15 à 20°C, voor gebruik.
- Spaarzaam doseren, rekening houdend met volumevergroting.
- Voor maximaal rendement het verse schuim in lagen aanbrengen en tussendoor licht bevochtigen
- Bij gebruik buiten, uitgehard schuim overschilderen met acrylaatverf

## **BIJZONDERE RICHTLIJNEN**

### **Veiligheidsvoorzorgen:**

- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 40°C.
- Elk contact met ogen en huid vermijden, draag beschermende kledij, handschoenen en bescherming voor de ogen.
- Enkel gebruiken in voldoende geventileerde ruimten (bevat brandbaar drijfgas), verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet in de richting van vlam of gloeiende voorwerpen spuiten, niet roken.
- Bij transport in de wagen: bus rechtopstaand, in een doek gewikkeld, in de kofferruimte vastzetten. In geen geval op de achterbank.
- Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

HENKEL BELGIUM N.V./S.A  
TECHNISCHE DIENST/ SERVICE TECHNIQUE - RUBSON  
ESPLANADE 1, PO BOX 101  
1020 BRUSSEL/BRUXELLES  
Tél: 02 421 29 99

HENKEL NEDERLAND BV  
TECHNISCHE DIENST - RUBSON  
BRUGWAL 11  
3432 NZ NIEUWEGEIN  
Tel: 030 607 34 38

**Rubson, overwint vocht!**



**PRODUCTINFORMATIE  
ISOLATIESCHUIM  
HIGH VOLUME**

**Rubson, overwint vocht!**