

# PRODUCTINFORMATIE ISOLATIESCHUIM Multi-Position & Speed



- Tijdens het uitspuiten: bus bruikbaar in alle richtingen
- Vormvast
- Uitstekende thermische en geluidsisolatie

Eén-component isolatieschuim met extra hoog rendement voor het isoleren, monteren, vullen, dichten en lijmen in moeilijk bereikbare plaatsen. Bus kan in alle richtingen gebruikt worden, recht op en omgekeerd.

## TOEPASSINGEN

Voor warmte-, tocht- en geluidsisolatie binnen en buiten op moeilijk bereikbare plaatsen zoals o.a. tussen het dak en de muur, onder het plafond en in de nok van het dak. Voor het vastzetten en isoleren van nokpannen, golfplaten en dakpannen.

## EIGENSCHAPPEN

- Isoleert tegen koude, warmte en tocht
- Vangt spanningen en bewegingen op tussen muur en raamkozijnen
- Hecht op alle materialen behalve op polyethyleen, teflon<sup>®</sup>, siliconen en natte oppervlakken
- Het uitgeharte schuim heeft overwegend gesloten cellen
- Bestand tegen veroudering en temperatuurschommelingen
- Na uitharding is het isolatieschuim mechanisch bewerkbaar, overschilderbaar, beplakbaar en bepleisterbaar.
- De bus kan in alle richtingen gehouden worden tijdens uitspuiten, zowel ondersteboven als recht op
- Ozonvriendelijk drijfgas.

## TECHNISCHE KENMERKEN

- Samenstelling: 1-component polyurethaan schuim
- Temperatuursbestendigheid: -40°C tot +90°C
- Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +35°C
- Rendement: tot 21 L
- Kleefvrij na: 6 - 8 minuten
- Snijdbaar na: 50 - 65 minuten
- Isolatiewaarde : 0,04 W/mK

## GEBRUIKSAANWIJZING

### **Vorbereiding:**

De ondergrond moet schoon en vetvrij zijn. Droge oppervlaktes licht bevochtigen met bv. een verstuiver of plantenspuit. Vóór verwerking de aangrenzende vlakken met PE-folie afschermen. Zorg voor voldoende verluchting en ventilatie tijdens de verwerking en uitharding. Handschoenen dragen. Niet roken en verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

**Verwerking:**

Bus goed schudden gedurende min. 30 seconden. Slang op het ventiel schroeven.

Tijdens het uitspuiten: de bus onderste boven houden of omgekeerd houden of "op z'n kop houden".

Holle ruimtes slechts voor de helft vullen omdat het isolatieschuim verder uitzet. Voor maximaal rendement: het verse schuim in verschillende lagen aanbrengen en deze tussenin licht bevochtigen met een plantenspuit.

Het uitgehard schuim kan, na uitharding, gesneden, gezaagd, geschuurd, bepleisterd of geschilderd worden.

**Reiniging van het gereedschap & vlekken:**

Onmiddellijk met white-spirit of aceton.

Uitgeharte vlekken kunnen verwijderd worden met Rubson Verwijderaar voor uitgehard Isolatieschuim.

**GEREEDSCHAP**

Handschoenen, afschermfolie

**VERPAKKING**

- Bussen van 750 ml inhoud.

**KLEUR**

Grijs

**HOUDBAARHEID**

De spuitbus steeds rechtopstaand, in een koele en droge ruimte, vorstvrij en afgeschermd van zonlicht bewaren. Gedurende ong. 15 maanden houdbaar.

**TIP**

- Onderkoelde bussen (< 5°C) eerst acclimatiseren tot 15 à 20°C, voor gebruik.
- Spaarzaam doseren, rekening houdend met volumevergroting.
- Voor maximaal rendement het verse schuim in lagen aanbrengen en tussendoor licht bevochtigen
- Bij gebruik buiten, uitgehard schuim overschilderen met acrylaatverf

**BIJZONDERE RICHTLIJNEN****Veiligheidsvoorzorgen:**

- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 40°C.
- Elk contact met ogen en huid vermijden, draag beschermende kledij, handschoenen en bescherming voor de ogen.
- Enkel gebruiken in voldoende geventileerde ruimten (bevat brandbaar drijfgas), verwijderd houden
- van ontstekingsbronnen en niet in de richting van vlam of gloeiende voorwerpen spuiten, niet roken.
- Bij transport in de wagen: bus rechtopstaand, in een doek gewikkeld, in de kofferruimte vastzetten.
- In geen geval op de achterbank.
- Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.



**HENKEL BELGIUM N.V./S.A**  
**TECHNISCHE DIENST/ SERVICE TECHNIQUE - RUBSON**  
**ESPLANADE 1, PO BOX 101**  
**1020 BRUSSEL/BRUXELLES**  
**Tél: 02 421 29 99**

**HENKEL NEDERLAND BV**  
**TECHNISCHE DIENST - RUBSON**  
**BRUGWAL 11**  
**3432 NZ NIEUWEGEIN**  
**Tel: 030 607 34 38**