

- **Overschilderbaar na 1 uur**
- **Binnen**
- **Superglad**

TOEPASSINGEN

Direct overschilderbare acrylaatkit voor het afdichten van voegen in verbinding met materialen als o.a. hout, steen, beton, pleister en glas.

Voor alle voegen en scheuren bij o.a. traptreden, raam- en deurkozijnen, muur en aanbouwmeubelen, gipskartonplaten, aansluitvoegen tussen muur en plafond en tussen muren onderling.

Hecht niet op o.a. PA, PE, PP, Teflon® en bitumen.

- Beschikbaar in koker (280ml) – IDH: 2646586
- Beschikbaar in easy pack (100ml) – IDH: 2645069



EIGENSCHAPPEN

- Overschilderbaar na 1 uur
- Superglad
- Voor binnen
- Kleurvast
- Vrijwel reukloos
- Zeer makkelijk verwerkbaar
- Uitstekende hechting zonder primer op vrijwel alle ondergronden
- Hecht ook op vochtige, zuigende ondergronden

TECHNISCHE_KENMERKEN

Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40°C
Dichtheid	Ong. 1,61 g/ml
Huidvorming	Ong. 25 minuten
Uithardingsnelheid	Ong. 10 dagen/5 mm
Max. toegelaten vervorming	Ong. 12,5 %
Temperatuurbestendigheid	tussen -20°C en +80°C

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding:

Verwijder met een eenvoudige duw- of trekbeweging de oude voegkit met de scherpe puntzijde van de Rubson Silicone Cutter.

Verwijder de laatste resten voegkit langs bv. tegelwanden met de spatelzijde van de Rubson Silicone Cutter. Reinig met alcohol en schoonvegen met een doek.

De ondergrond moet schoon, vast en vetvrij zijn. Sterk zuigende ondergronden vooraf bevochtigen.

De voeg aan de randen op ong. 6mm afplakken met schilderskleefband.

Verwerking – Koker (280ml)

1. Verwijder de huidige voeg
2. Snijd de koker open
3. Plaats in een kitpistool
4. Breng aan onder een hoek van 45°
5. Strijk glad voor een perfect resultaat



PRODUCTINFORMATIE

Binnen – Vullen en Herstellen



Verwerking – Easy pack (100ml)

1. Verwijder de huidige voeg
2. Verwijder de verzegeling
3. Draai 90°
4. Bren aan onder een hoek van 45°
5. Strijk glad voor een perfect resultaat

Reiniging van het gereedschap & vlekken:

Onmiddellijk met water.

Uitgehard voegmiddel verwijderen met de Rubson Silicone Cutter.

VERBRUIK

Per koker: Voegtik aanbrengen tot 15 meter

Per easy pack: Voegtik aanbrengen tot 5 meter

GEREEDSCHAP

Rubson Silicone Cutter, voor het eenvoudig verwijderen van een oude voeg

Rubson Silicone Tool, voor het veilig openen van een koker en het makkelijk gladstrijken van de voeg

Rubson Voegkitpistool, voor het gelijkmatig aanbrengen van de voegkit

VERPAKKING

- Koker van 280 ml
- Easy pack van 100 ml

KLEUR

Wit

HOUDBAARHEID

18 maanden houdbaar in een oorspronkelijke ongeopende verpakking.

Na opening nog ong. 6 maanden houdbaar. Spuitmond goed afsluiten met rode afsluitdop.

Vorstvrij bewaren.

TIP

Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5°C.

Niet geschikt voor:

- Aquaria, sanitaire toepassingen en vloeren.
- Gebruik in medische of farmaceutische toepassingen.
- Gebruik bij natuursteen

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Veiligheidsvoorzorgen

Contact met de ogen of slijmvlies vermijden.

Bij contact met de huid: grondig afwassen met water.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.



PRODUCTINFORMATIE Binnen – Vullen en Herstellen



Informatie i.v.m. de overschilderbaarheid

Rubson Acrylaat Schilderskit is overschilderbaar met de gebruikelijke verf-, lak- en beitssystemen. Als elasto-plastische dichtstof kan Rubson Acrylaat Schilderskit echter alleen over het totale oppervlak overschilderd worden wanneer de aangebrachte laag de bewegingen van de voegkit zonder beschadiging kan opvangen. Deze factor is vooral belangrijk bij het overschilderen van een voeg aangebracht buitenshuis.

Informatie i.v.m. de uithardingsperiode

In verse, niet uitgeharde toestand en tijdens de uithardingsfase is Rubson Acrylaat Schilderskit vorstgevoelig.

Informatie i.v.m. waterbelasting

Rubson Acrylaat Schilderskit is niet geschikt voor voegen die ondergedompeld zijn in water. Voor voegen met permanente wateronderdompeling gebruik Rubson Lekkage (zwart of transparant) bruikbaar.