

Rubson – Sanitair Silicone

Nieuwe generatie kokers – Easy Open : Click & Go



TOEPASSINGEN

- Blijvend elastische siliconenkit voor het afdichten van voegen in vochtige ruimtes tussen o.a. badkuipen en (tegel)muren; tussen muren en wastafels, vloeren en toilet. Hecht op o.a. porselein, email, geglazuurde tegels en keramiek.
- Hecht niet op o.a. PA, PE, PP, Teflon® en bitumen.

EIGENSCHAPPEN

- Nieuwe generatie van kokers, 25% snellere opening
- Bestand tegen onderhoudsproducten
- Ongevoelig voor schimmel
- Kleurvast
- Niet overschilderbaar
- Opmerking: gebruik Rubson Sanitair Multi-Materials voor voegen langs kunststoffen

TECHNISCHE KENMERKEN

Kleur	Wit, transparant, zwart
Formule	Siliconenkit op basis van azijnzuur (Acetoxy)
Gevaarsetikettering	NEE
CE-markering	DoP n° 01145
Verpakking	Koker van 280ml
Verbruik	Ongeveer 15 meter voeg met een diameter van 3x5 mm (2 badkuipen + 2 wastafels +1 douchebak)
Voor uitharding	
Dichtheid (ISO 2811-1)	~ 0,99 g/ml
Weerstand tegen uitvloeien (ISO 7390)	~ 0 mm
Tijdens uitharding	
Huidvorming (+23°C, 50% RV)	15 minuten
Uitharding (+23°C, 50% RV, voegdoorsnede 20x10mm)	2mm / dag
Toepassingstemperatuur	+ 5 to + 40°C
Na uitharding	
Hardheid Shore A (ISO 868)	~ 20
Bewegingscapaciteit (ISO 11600)	12,5%
Maximale voegbreedte	30 mm
Volumeverandering (ISO 10563)	~ 20%
Temperatuurbestendigheid na uitharding (after curing)	- 30 tot + 120°C
Mechanische eigenschappen:	
Elastisch herstel (ISO 7389-A)	~ 95%

Modulus bij 100% rek (ISO 8339-A)	~ 0,4 N/mm ²
Rek bij breuk (ISO 8339-A)	~ 100%

GEBRUIKSAANWIJZING Click & Go

Vorbereitung :

- Verwijder met een eenvoudige duw- of trekbeweging de oude voegkit met de scherpe puntzijde van de Rubson Silicone Cutter. Verwijder de laatste resten voegkit langs bv. tegelwanden met de spatelzijde van de Rubson Silicone Cutter. Reinig met alcohol en schoonvegen met een doek.
- De ondergrond moet schoon en vetvrij zijn. Sterk zuigende ondergronden vooraf bevochtigen.
- De voeg aan de randen op ong. 6mm afplakken met schilderskleefband.

Gebruik :



- Geen cutter meer nodig: neem de dop van de koker en schroef de spuitmond stevig op het mondstuk.
- Plaats de koker in het pistool, haal de trekker over tot je een "click" hoort en breng het product aan.
- Verwijder overtollige kit en strijk de voeg glad met de Rubson voegkitstrijker.
- Sluit de spuitmond af met de dop om de houdbaarheid tot 6 weken te verlengen.

Reiniging van het gereedschap & vlekken :

- Onmiddellijk met aceton. Uitgehard voegmiddel verwijderen met de Rubson Silicone Cutter.
 - VERBRUIK : Per koker: 15 meter voeg van 3 x 5 mm.
 - GEREEDSCHAP :
 - Rubson Silicone Cutter, voor het eenvoudig verwijderen van een oude voeg
 - Rubson Silicone Tool het makkelijk gladstrijken van de voeg
 - Rubson Voegkitpistool, voor het gelijkmatig aanbrengen van de voegkit
 - HOUDBAARHEID :
 - 24 maanden houdbaar in een oorspronkelijke ongeopende verpakking.
 - Na opening nog ong. 6 weken houdbaar. Spuitmond goed afsluiten met afsluitdop. Vorstvrij bewaren.
 - TIP : Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5°C. Niet geschikt voor:
 - Aquaria.
 - Gebruik in medische of farmaceutische toepassingen.
 - Gebruik bij natuursteen.
 - BIJZONDERE RICHTLIJNEN : **Veiligheidsvoorzorgen :**
 - Contact met de ogen of slijmvlies vermijden. Bij contact met de huid: grondig afwassen met water.
 - Enkel gebruiken in voldoende verluchte ruimtes.
 - Buiten het bereik van kinderen bewaren.



Uw expert voor een gezond huis !



Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op aanvraag voor professionals via 02 421 29 99 of op de website <http://mysds.henkel.com>

Dit document bevat informatie die te goeder trouw is verstrekt en gebaseerd is op de huidige stand van de regelgeving en onze kennis. Gezien de verscheidenheid aan materialen en werkmethoden, kunnen deze gegevens enkel als aanbevelingen worden beschouwd en mogen ze niet worden gezien als vervanging voor de noodzakelijke voorafgaande tests om de geschiktheid van het product voor elk beoogd gebruik te garanderen.

Bijgevolg kunnen Henkel Belgium en Henkel Nederland niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de aanbevelingen in dit document en/of in geval van schade aan derden als gevolg van het gebruik van onze producten.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de lokale wet- en regelgeving.

Henkel Belgium en Henkel Nederland garanderen dat haar producten voldoen aan de verkoopsspecificaties. Gebruikers worden uitgenodigd om te controleren of zij beschikken over de meest recente versie van dit document. Henkel Belgium en Henkel Nederland staan ter beschikking voor aanvullende informatie.

Afvalverwijdering : Uitgeharde productresten = huishoudelijk afval of gelijkwaardig. Niet-uitgeharde productresten = speciale verwijdering / lokale afvalverzamelplaats. Afvalcode volgens de Europese afvalcatalogus (EWC) : 080410

Henkel Nederland B.V.
Jaarbeursboulevard 284
3521 BC Utrecht
☎ 030-60 73 438
🌐 www.rubson.nl
✉ info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.
Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
☎ 02 421 29 99
🌐 www.rubson.be
✉ info.diy@henkel.com