



PRODUCTINFORMATIE Transparant Vochtscherm



- Onzichtbare vochtwerende coating
- Laat de muur ademen
- Preventieve en herstellende behandeling
- Voorkomt vorstschade, groenaanslag en vlekken
- Verhoogt de weerstand van materialen tegen vochtindringing
- Solventvrij, geurloos

Kleurloze gevelbescherming tegen waterindringing, vocht, vervuiling, groenaanslag en vorstschade.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor alle poreuze, niet geschilderde materialen zoals o.a. bakstenen, zandsteen, cement, beton, structuurpleister, dakpannen (niet geschilderd en niet geglaazuurd).

Kan aangebracht worden op gevels, monumenten, standbeelden, daken....

De materialen behouden hun natuurlijke uitzicht. Niet overschilderbaar gedurende ong. 7 jaar na de behandeling.

Niet bruikbaar op een geschilderde ondergrond, niet poreuze materialen zoals o.a. metaal, glas, kunststof, blauwe steen (arduin), vensters, deur- en raamkozijnen, ...

EIGENSCHAPPEN

- Silaan/siloxaan hars op waterbasis
- Parelend effect: waterafstotend (brengt een afstotingseffect teweeg doordat de oppervlaktespanning van de materialen zich wijzigt) dus het water loopt parelend van de behandelde muur
- Vormt geen film, verstopt de poriën niet en laat de muren ademen (dampdoorlatend)
- Verandert het uiterlijk van de materialen niet
- Zeer hoge weerstand tegen veroudering
- Door het waterafstotend effect: vuil spoelt af van de muur, groenaanslag wordt vermeden evenals de schadelijke effecten van vorst
- Verhoogt het isolatievermogen van de materialen (meer dan 5 % vocht in een materiaal vermindert de thermische isolatiecapaciteit met 30 %).

TECHNISCHE KENMERKEN

Droogtijd volledige uitharding: 24 uur (tegen regen beschermen gedurende deze periode)

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding:

De ondergrond moet vast, absorberend en poreus, proper, gezond en droog zijn.

Vervuilde ondergronden steeds vooraf grondig reinigen. Groenaanslag verwijderen met een Groene Aanslag Reiniger. Na de behandeling met een Groene Aanslag Reiniger grondig spoelen en de ondergrond laten drogen. Beschadigde voegen, scheuren, barsten, ... herstellen met een aangepast product zoals Rubson FT101. Indien nodig de voegen tussen de bakstenen volledig hervoegen.

Alle niet te behandelen oppervlakken afschermen zoals oa. ramen, blauwe steen, raam- en deurkozijnen, vensterbanken, dorpels, ... om vlekvorming te vermijden.

NIET aanbrengen op niet poreuze of geschilderde ondergronden.



PRODUCTINFORMATIE

Transparant Vochtscherm

Verwerking:

Het product goed schudden voor gebruik

Het te behandelen oppervlak dient behandeld te worden met lagedruk-sproeier, roller of kwast, van boven naar beneden, in opeenvolgende lagen, nat in nat, zonder te wachten tot de vorige laag opgedroogd is.

Nadien overgaan naar het volgende oppervlak-gedeelte.

Vermijd oververzadiging door niet meer product aan te brengen dan door de ondergrond geabsorbeerd kan worden om het natuurlijk aspect te bewaren.

Niet toepassen bij temperaturen lager dan +5°C of wanneer er kans op vorst is voor de droging van het product voltooid is.

Niet toepassen bij hoge temperaturen of in volle zon of op een ondergrond die warmer is dan 30°C (risico op te snelle droging).

Reiniging van het gereedschap & vlekken:

Met water (na droging kunnen vlekken niet meer verwijderd worden).

VERBRUIK

0,25 à 0,75 l/m² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

GEREEDSCHAP

Roller, brede kwast, sproeier

VERPAKKINGEN

- Jerrican van 5 liter
- Jerrican van 12 liter

KLEUR

Melkachtig , transparent na droging

HOUDBAARHEID

Minimum 1 jaar in een ongeopende oorspronkelijke verpakking, koel en vorstvrij bewaard

TIP

- Op lichtkleurige ondergronden, een voorafgaandelijke test uitvoeren om het beoogde esthetisch aspect te verifiëren.
- Door water te gieten tegen de muur kan de absorptie of porositeit van een ondergrond worden gecontroleerd. Als het water parelend van de muur loopt, is de muur niet poreus. Indien de muur het water opneemt (de muur verdonkert in kleur), is de muur poreus en mag deze behandeld worden met Rubson Transparant Vochtscherm.
- Rubson Transparant Vochtscherm is ongeveer 10 jaar werkzaam. Het is echter aangeraden na 5 jaar een "onderhoudslaag" aan te brengen om terug 100% bescherming te genieten.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Buiten bereik van kinderen bewaren

ADRES

Henkel Nederland B.V.
Jaarbeursboulevard 284
3521 BC Utrecht

Tel: +31 30 607 34 38

Website: www.rubson.nl

E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.
Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: www.rubson.be

E-mail: info.diy@henkel.com